

Downlight LED 12W 1200Lm CCT Sélectionnable decoupe Ø150mm

Codes produits:

Référence PL-DLR12W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835 Luminosité (Lm): 1200

CRI: +80

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire

Mesures (mm): Ø168x11mm Mesure de coupe (mm): Ø150mm Matériau de construction: Aluminium + PC

Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: G

Vie: 25.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight LED encastré circulaire 12W 1200Lm avec selecteur de lumière CCT 3000K/4000K/6000K **Downlight** encastré LED circulaire de 12W avec un flux lumineux de 1200 lumens, et un diamètre extérieur de 168mm. Fabriqué en aluminium de haute qualité, laqué en blanc avec une excellente finition, et diffuseur opale en PC pour éviter les éblouissements.

Le **downlight LED de 12W** est parfait pour être installé dans tous les **trous de diamètre 150/160mm**, et son cadre extérieur couvre les irrégularités jusqu'à 168mm de diamètre.

Grâce à son **design extra-plat** de seulement 1 cm d'épaisseur, il peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et en aluminium, surtout dans ceux avec un espace limité derrière. N'oubliez pas que le **plafonnier encastré** est livré avec un **driver LED externe**, qui doit être placé au-dessus du faux plafond.

Recommandation de la maison : Dans la mesure du possible, essayez de placer le driver au-dessus du plafond et non sur le panneau.

De cette façon, vous ne transférerez pas la chaleur du downlight au driver, augmentant ainsi la durée de vie de l'équipement. Caractéristiques techniques du plafonnier encastré LED circulaire de 12W



- CCT Sélectionnable 3000K/4000K/6000K
- Diamètre extérieur : Ø168mm
- Découpe au plafond : Ø150/160mm
- Pour usage intérieur (IP20).
- Driver inclus.

Recommandations d'utilisation pour le downlight LED de 12W

Utilisez le downlight LED de 12W dans les chambres, les couloirs, les bureaux, les salons, etc. Le downlight LED de 12W a une classification IP20, il n'est donc pas recommandé pour les salles de bain ou les zones à forte humidité ou condensation. N'oubliez pas de couper l'électricité à partir de l'interrupteur général pour couper l'alimentation et éviter les risques d'électrocution ou de décharge électrique.

Le downlight LED de 12W est adapté pour :

- Maisons
- Commerces
- Écoles et bibliothèques
- Bureaux
- Hôtels et restaurants
- Bâtiments officiels

Galerie de produits :

