Cloche LED UFO PRO Puissance Sélectionnable 150W-120W-75W puce OSRAM 19500Lm IP65

Codes produits :

Référence IL-NEWENDUR-HB150W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 150
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Efficacité diode LED (Lm/W): 140
Luminosité (Lm): 19500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): Ø270x88mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: DOB
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Suspension Industrielle LED UFO Slim Pro avec Puissance Sélectionnable - 150W/120W/75W - Puce OSRAM 19500lm IP65

Éclairage LED puissant et durable, idéal pour les environnements industriels.

IP65

IP65
Protection120º

Angle230V
Tension

La suspension industrielle LED UFO Slim Pro est une solution d'éclairage de haute qualité conçue pour les environnements industriels et professionnels. Équipée d'une puce LED OSRAM SMD2835 de 130Lm/W et avec une puissance sélectionnable entre 150W-120W-75W , cette suspension offre un flux lumineux allant jusqu'à 19500 lumens , fournissant un éclairage puissant et uniforme dans les entrepôts, usines et autres zones industrielles.

Le changement de puissance se fait facilement via un sélecteur situé à l'arrière de la suspension, protégé par un joint étanche qui garantit la durabilité et la résistance de l'équipement dans des environnements exigeants.

Pourquoi choisir ce produit ? **Puissance ajustable entre 150W-120W-75W pour s'adapter à différents besoins. Haute performance lumineuse avec une puce OSRAM haute efficacité. Résistant à la poussière et à l'eau avec la classification IP65.** Caractéristiques techniques PuissanceSélectionnable entre 150W-120W-75WFlux LumineuxJusqu'à 19500 lm (130Lm/W)Tension230VProtecteur de surtension de 2kV230VAngle lumineux120ºFacteur de puissance élevé > 0,9DimensionsØ270x88mmPuce LEDOSRAM SMD2835Classification IPIP65MatériauAluminium + verreGarantie de 5 ans Applications recommandées ?Éclairage dans les entrepôts et usines.?Éclairage dans les espaces commerciaux et grandes surfaces.?Utilisation dans les zones nécessitant un éclairage puissant et uniforme. Avantages

- ? Puissance ajustable entre 150W-120W-75W pour s'adapter à différents besoins.
- ? Haute performance lumineuse avec une puce OSRAM haute efficacité.
- ? Résistant à la poussière et à l'eau avec la classification IP65.
- ? Design fin et compact pour une installation facile dans des plafonds élevés.
- ? Idéal pour l'éclairage dans les entrepôts, usines et autres zones industrielles.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP65, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


OSRAM
LEDs Included
130 lm/W
OSRAM
Duris E SMD2835
SELECTABLE POWER
SELECTOR
W
75
120
150














Ø270mm
88 mm

