Plafonnier LED Circulaire Blanc 12W IP54 960Lm

Codes produits :

Référence PLRB12W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 960
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP54
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø209x48mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Plafonnier LED Circulaire de Surface Blanc 12W

Éclairage Efficace et Durable pour Intérieurs et Extérieurs

12W960 lumens

12W
Puissance960 lumens
Flux lumineux120º
Angle

Le Plafonnier LED circulaire de surface de 12W de puissance est une solution polyvalente et de haute qualité pour éclairer à la fois les intérieurs et les extérieurs. Avec un flux lumineux de 960 lumens et une température de couleur

neutre de 4000K , il offre un éclairage homogène et agréable. Son design résistant et sa classification IP54 en font un choix idéal pour une installation au plafond ou sur les murs.

Pourquoi choisir ce produit ? **Résistant et durable, adapté pour les intérieurs et les extérieurs. Haute efficacité énergétique avec une consommation réduite de 12W.** Caractéristiques techniques Puissance12WFlux Lumineux960 lumensTempérature de Couleur4000K (Lumière Neutre)Indice de ProtectionIP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures)MatériauABS + PCAngle d'Éclairage120ºDimensionsØ209x48mmCouleurBlanc Applications recommandées ?Couloirs?Salles de bains?Cuisines?Entrées et patios?Garages?Espaces extérieurs couverts Avantages

- ? Résistant et durable, adapté pour les intérieurs et les extérieurs.
- ? Indice de protection IP54, idéal pour les zones humides ou avec une exposition modérée à l'eau.
- ? Haute efficacité énergétique avec une consommation réduite de 12W.
- ? Installation facile au plafond ou sur les murs.

Matériaux de Haute Durabilité

Fabriqué en ABS de haute résistance et en PC (polycarbonate), le plafonnier est conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles, garantissant une longue durée de vie. Il est résistant à la poussière, à l'humidité et aux éclaboussures, ce qui permet de l'installer dans une large gamme d'espaces.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**
Température de couleur : 4000K (Lumière Neutre). ?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



