

Plafonnier LED Circulaire Noir 10W IP54 700Lm

Codes produits :

Référence PLRN10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 700
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP54
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø160x70mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Plafonnier LED Circulaire de Surface Noir 10W Éclairage Efficace et Durable pour Intérieurs et Extérieurs

Le **Plafonnier LED circulaire de surface de 10W de puissance** est une solution polyvalente et de haute qualité pour éclairer à la fois les intérieurs et les extérieurs. Avec un **flux lumineux de 700 lumens** et une **température de couleur neutre de 4000K**, il offre un éclairage homogène et agréable. Son design résistant et sa classification **IP54** en font un choix idéal pour une installation au plafond ou sur les murs.

Matériaux de Haute Durabilité

Fabriquée en **ABS** de haute résistance et en **PC** (polycarbonate), le plafonnier est conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles, garantissant une longue durée de vie. Il est résistant à la poussière, à l'humidité et aux éclaboussures, ce qui permet de l'installer dans une large gamme d'espaces.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 10W
- **Flux Lumineux** : 700 lumens

- **Température de Couleur** : 4000K (Lumière Neutre)
- **Indice de Protection** : IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures)
- **Matériau** : ABS + PC
- **Angle d'Éclairage** : 120°
- **Dimensions** : Ø160x70mm
- **Couleur** : Noir

Avantages du Plafonnier LED 10W de Surface

- Résistant et durable, adapté pour les intérieurs et les extérieurs.
- Indice de protection IP54, idéal pour les zones humides ou avec une exposition modérée à l'eau.
- Haute efficacité énergétique avec une consommation réduite de 10W.
- Installation facile au plafond ou sur les murs.

Applications du Plafonnier LED 10W

Ce **Plafonnier LED circulaire de surface** est parfait pour une large gamme d'applications, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur :

- Couloirs
- Salles de bains
- Cuisines
- Entrées et patios
- Garages
- Espaces extérieurs couverts

Galerie de produits :

