

Downlight LED 26W CCT sélectionnable puce OSRAM 2600Lm

Codes produits :

Référence PLR26WOSR-3CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 26
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 2600
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø240x18mm
Mesure de coupe (mm): Ø220mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight Slim LED CCT Rond 26W - Puce OSRAM SMD2835 Le **Downlight LED Rond** avec puce **OSRAM SMD2835** et une puissance de 26W est le choix idéal pour ceux qui recherchent un éclairage efficace et durable, tant pour un usage particulier que professionnel. Avec un angle de faisceau de 120°, il est parfait pour éclairer tout type de **commerces**, bureaux, maisons, et plus encore.

Fabriquée en aluminium, ce downlight se distingue par sa **grande durabilité** et sa résistance. De plus, son design moderne et attrayant lui permet de s'intégrer élégamment dans n'importe quel environnement, offrant un haut niveau de rendu des couleurs avec un CRI>80, garantissant une excellente qualité de lumière. Le flux lumineux est de 2600 lumens, offrant une lumière puissante et uniforme.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance:** 26W
- **Puce LED:** OSRAM SMD2835
- **Flux Lumineux:** 2600 lumens
- **Angle de Faisceau:** 120°
- **Matériau:** Aluminium

- **Dimensions:** Ø240x18mm
- **Dimensions de Découpe:** Ø220-230mm
- **CRI:** >80
- **Température de Couleur CCT:** Sélectionnable entre 3000K, 4000K et 6000K via le sélecteur intégré dans le driver

Avantages du Downlight Slim LED

Tous les **Downlights Slim LED** sont à allumage instantané, vous permettant de profiter de leur éclairage dès le premier instant. Le design ultra-fin de ce type de panneau facilite son installation sur des surfaces peu profondes et intègre également des languettes de fixation qui permettent de gagner du temps lors du montage.

Avec ce downlight, vous obtiendrez un **éclairage durable, écologique et de haute qualité**. Il est disponible en trois types de température de couleur pour répondre à vos besoins spécifiques:

- **Blanc Chaud 3000K:** Crée une ambiance chaleureuse et relaxante.
- **Blanc Neutre 4000K:** Offre une lumière neutre idéale pour les tâches quotidiennes.
- **Blanc Froid 6000K:** Offre un éclairage lumineux et énergisant, parfait pour les espaces de travail.

Obtenez votre **Downlight Slim LED Rond 26W** facilement via notre boutique en ligne et commencez à profiter de ses nombreux avantages.

Utilisations du Downlight Slim LED Rond 26W Puce OSRAM

- **Centres de Loisirs:** Idéal pour créer des environnements agréables et accueillants.
- **Magasins:** Améliore la visibilité des produits et attire les clients.
- **Centres Commerciaux:** Parfait pour éclairer uniformément de grandes surfaces.
- **Hôtels:** Ajoute de l'élégance et de l'efficacité énergétique aux espaces communs et aux chambres.
- **Restaurants:** Crée une ambiance chaleureuse et accueillante pour les clients.
- **Domicile:** Idéal pour toute pièce de la maison, offrant une lumière de haute qualité.

Galerie de produits :



Slim



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



OSRAM
LEDs
Included

3 COLORS INSIDE:

