Ruban LED SMD 230V 8W 120LED/m 800Lm IP65

Codes produits :

Référence SP120D8W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Dimable: Sí, TRIAC
Luminosité (Lm): 800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
IP: IP65
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 10x4x50000mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K
Long: 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 1m

Description du produit :

Ruban LED 230V SMD2835 120 LED/m 8W/m IP65

Le Ruban LED 230V SMD2835 est une solution d'éclairage polyvalente et durable, conçue pour une utilisation en extérieur grâce à sa classification IP65 . Fabriqué en PVC transparent , ce ruban LED est résistant aux conditions climatiques, ne se fissure pas et ne jaunit pas avec le temps, garantissant une performance durable et fiable. Chaque mètre de ruban LED contient 120 puces LED SMD2835 , avec une puissance de 8W/m et

un flux lumineux de 800 lumens/m .

8W/m800 lumens/mIP65

8W/m
Puissance800 lumens/m
Flux lumineuxIP65
Protection230V

Tension Pourquoi choisir ce produit ? **Haute Résistance**

PVC de haute qualité résistant aux intempéries. **Flexibilité**

S'adapte à différents espaces et applications grâce à son design découpable tous les 10 cm. **Gradation de l'Intensité**

Compatible avec les systèmes TRIAC pour un contrôle total de l'éclairage. Caractéristiques techniques Chaque découpe inclut un connecteur de départ et un bouchon final.Puissance8W/mFlux Lumineux800 lumens/mChips LEDSMD2835 - 120 LED/mCoupeTous les 10 cmLongueur du Rouleaujusqu'à 50 mètresMatériauPVC transparentDimensions10x4,2mmClassification IPIP65Tension230VGradationCompatible avec TRIAC Applications recommandées ?Façades : Met en valeur les détails architecturaux et améliore l'esthétique des bâtiments.?Terrasses et Jardins : Crée des ambiances agréables et bien éclairées en extérieur.?Couloirs et Escaliers : Offre un éclairage décoratif et fonctionnel en extérieur.?Enseignes et Vitrines : Éclairage continu pour mettre en valeur des produits ou des signalétiques. Avantages

- ? Haute Résistance : PVC de haute qualité résistant aux intempéries.
- ? Flexibilité : S'adapte à différents espaces et applications grâce à son design découpable tous les 10 cm.
- ? Gradation de l'Intensité : Compatible avec les systèmes TRIAC pour un contrôle total de l'éclairage.
- ? Performance Lumineuse : 800 lumens par mètre pour un éclairage efficace et homogène.

Guide d'installation

Le Ruban LED SMD 230V est extrêmement facile à installer grâce à sa connexion directe au courant 230V , sans besoin d'alimentations ou de redresseurs supplémentaires. Le ruban peut être coupé tous les 10 cm , permettant une adaptation parfaite à tout espace. Pour garantir une dissipation thermique correcte et prolonger la durée de vie des LED, il est recommandé de l'installer sur un profilé en aluminium compatible . Si vous réalisez des découpes, chaque section nécessite un accessoire de départ avec bouchon final , vendu séparément. Chaque découpe inclut un connecteur de départ et un bouchon final. Note importante : Ce ruban LED n'est pas conçu pour être immergé ni installé à l'intérieur de piscines, étangs, saunas ou douches. Évitez l'exposition directe au soleil pour préserver ses propriétés optimales.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Rouleau de 50 mètres de Ruban LED 230V SMD2835
- Câble de départ et bouchon final (vendus séparément)

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP65, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :




SMD2835
120xLED/m
800 Lm/W
CUT
10Cm

