Projecteur LED Extérieur PRO 100W CCT LUMILEDS/SOSEN 16.600Lm IP66

Codes produits :

Référence FPL100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100W-80W-60W
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 166
Luminosité (Lm): 16600 / 12.000 / 9.000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP66
IK: IK07
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.98
Mesures (mm): 328x264x55mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Sosen Flicker Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: B
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Projecteur LED Extérieur Professionnel 100W/80W/60W - Chip LUMILEDS & Driver SOSEN

Éclairage LED Haute Performance pour Environnements Exigeants

100W / 80W / 60W16 600 lumens

16 600 lumens
Flux lumineux

Le Projecteur LED Extérieur Professionnel est une solution d'éclairage efficace et polyvalente, conçue pour offrir une puissance lumineuse maximale avec une dissipation thermique optimale. Équipé d'une puce LED LUMILEDS de 166

lumens/W et d’un driver SOSEN de haute qualité, ce projecteur permet d’ajuster sa puissance entre 100W, 80W et 60W , s’adaptant ainsi à différents besoins d’éclairage.

Pourquoi choisir ce produit ? **Éclairage Polyvalent**

Puissance et température de couleur ajustables pour une adaptabilité maximale. **Haute Efficacité**

166Lm/W pour une économie d’énergie significative. **Résistance Maximale**

Construction robuste avec protection IP66 et IK07. Caractéristiques techniques Puissance Réglable100W / 80W / 60WPuce LEDLUMILEDSEfficacité166 lumens/WFlux Lumineux Maximum16 600 lumensTempérature de CouleurCCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K)Optique Lumineuse120ºDriverSOSEN haute performanceProtectionIP66 (résistant à la poussière et à l’eau) / IK07 (résistance aux chocs)Protection contre les Surtensions6kVConceptionBoîtier optimisé pour la dissipation thermiqueSoupape AnticondensationIncluseMontageÉtrier de fixation ajustableSans ScintillementÉclairage sans flickerGarantie5 ans Applications recommandées ?Zones Industrielles : Éclairage efficace pour entrepôts et usines.?Parkings et Dépôts : Amélioration de la visibilité et de la sécurité.?Terrains de Sport : Idéal pour terrains d’entraînement et complexes sportifs.?Façades Commerciales : Mise en valeur des entrées et vitrines.?Chantiers et Constructions : Parfait pour les environnements exigeants. Avantages

- ? Éclairage Polyvalent : Puissance et température de couleur ajustables pour une adaptabilité maximale.
- ? Haute Efficacité : 166Lm/W pour une économie d’énergie significative.
- ? Résistance Maximale : Construction robuste avec protection IP66 et IK07.
- ? Installation Flexible : Fixation ajustable pour un montage optimal.
- ? Éclairage Homogène : Diffuseur en verre dépoli pour une lumière douce et uniforme.

Réglage de la Puissance et de la Température de Couleur

Le projecteur LED dispose d’un sélecteur de température de couleur (CCT) permettant de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K , garantissant ainsi un éclairage adapté à tous les environnements. De plus, grâce à la possibilité de régler la puissance , l’utilisateur peut optimiser la consommation énergétique sans compromettre les performances lumineuses, atteignant jusqu’à 16 600 lumens .

Conception Robuste et Protection Maximale

Fabriqué avec un boîtier en aluminium robuste et du verre dépoli , le projecteur LED est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles. Son indice de protection IP66 le rend totalement étanche à la poussière et résistant à l’eau, tandis que son indice IK07 garantit une résistance aux chocs.

Contenu du Pack

- 1 x Projecteur LED Extérieur Professionnel avec Chip LUMILEDS

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP66 (résistant à la poussière et à l’eau) / IK07 (résistance aux chocs), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**

Température de couleur : CCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K). **Quelle est la garantie ?**

Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?

Garantie 5 ans

?

Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :


IP66














Selector de potencia
Sélecteur de puissance
Selettore W
Power selector
Selector CCT
Sélecteur CCT
Selettore CCT
CCT selector


Selector potencia / CCT
Sélecteur de puissance / CCT
Selettore potenza/CCT
Power / CCT selector


Válvula anticondensación
Soupape anti-condensation
Valvola anticondensa
Anti-condensation valve

