Projecteur LED Extérieur PRO 300W CCT LUMILEDS/SOSEN 45.000Lm IP66

Codes produits :

Référence FPL300W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 300W-240W-180W
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 45.000 / 36.000 / 27.000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP66
IK: IK07
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): 378x474x78mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Sosen Flicker Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Projecteur LED Extérieur Professionnel 300W/240W/180W - Chip LUMILEDS & Driver SOSEN

Éclairage LED Haute Performance pour Environnements Exigeants

300W / 240W / 180W45 000 lumensLUMILEDS

45 000 lumens
Flux lumineuxLUMILEDS
Protection120º
Angle

Le Projecteur LED Extérieur Professionnel est une solution d’éclairage efficace et polyvalente, conçue pour offrir une puissance lumineuse maximale avec une dissipation thermique optimale. Équipé d’un chip LED LUMILEDS de 150 lumens/W et d’un driver SOSEN de haute qualité, ce projecteur permet d’ajuster sa puissance entre 300W, 240W et 180W , s’adaptant ainsi aux différents besoins d’éclairage.

Pourquoi choisir ce produit ? **Polyvalence d'Éclairage**

Puissance et température de couleur réglables pour une adaptabilité maximale. **Haute Efficacité**

Rendement de 150Lm/W pour une économie d’énergie significative. **Résistance Maximale**

Construction robuste avec protection IP66 et IK07. Caractéristiques techniques Puissance Réglable300W / 240W / 180WChip LEDLUMILEDSEfficacité150 lumens/WFlux Lumineux Maximum45 000 lumensTempérature de CouleurCCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K)Angle de Diffusion120ºDriverSOSEN haute performanceProtectionIP66 (Résistant à la poussière et à l’eau) / IK07 (Résistant aux impacts)Protection contre les Surtensions6kVDesignBoîtier optimisé pour la dissipation thermiqueVanne Anti-CondensationIncluseInstallationÉtrier de fixation réglableSans FlickerÉclairage stable sans scintillementGarantie5 ans Applications recommandées ?Zones Industrielles : Éclairage efficace pour entrepôts et usines.?Parkings et Magasins : Amélioration de la visibilité et de la sécurité.?Terrains de Sport : Idéal pour les terrains d’entraînement et les installations sportives.?Façades et Espaces Commerciaux : Mise en valeur des bâtiments et des accès.?Chantiers de Construction : Parfait pour des environnements de travail exigeants. Avantages

- ? Polyvalence d'Éclairage : Puissance et température de couleur réglables pour une adaptabilité maximale.
- ? Haute Efficacité : Rendement de 150Lm/W pour une économie d’énergie significative.
- ? Résistance Maximale : Construction robuste avec protection IP66 et IK07.
- ? Installation Flexible : Étrier de fixation réglable pour un montage optimal.
- ? Éclairage sans Éblouissement : Diffuseur en verre dépoli pour une lumière homogène.

Réglage de la Puissance et de la Température de Couleur

Le projecteur LED dispose d’un sélecteur de température CCT qui permet de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K , offrant un éclairage adaptable à tout type d’environnement. De plus, grâce à la puissance ajustable , l’utilisateur peut optimiser la consommation énergétique sans compromettre la performance lumineuse, atteignant jusqu’à 45 000 lumens .

Design Robuste et Haute Protection

Construit avec un boîtier en aluminium résistant et un verre dépoli , le projecteur LED est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles. Son indice de protection IP66 le rend totalement hermétique à la poussière et résistant à l’eau, tandis que son indice IK07 garantit une grande résistance aux impacts.

Contenu du Paquet

- 1 x Projecteur LED Extérieur Professionnel avec Chip LUMILEDS

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice LUMILEDS, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**

Température de couleur : CCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K). **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?

Garantie 5 ans
?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



IP66











Selector potencia / CCT
Sélecteur de puissance / CCT
Selettore potenza/CCT
Power / CCT selector


Válvula anticondensación
Soupape anti-condensation
Valvola anticondensa
Anti-condensation valve


Selector de potencia
Sélecteur de puissance
Selettore W
Power selector
Selector CCT
Sélecteur CCT
Selettore CCT
CCT selector



