# Clôche industrielle LED EVO 200W 36.000Lm CCT Sélectionnable Lumileds / LIFUD

## Codes produits :

Référence CLMP200W



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200W/160W/120W
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Dimable: 1/10V
Efficacité lumineuse (Lm/W): 170
Luminosité (Lm): Max. 36.300
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK09
Angle d'ouverture: 90º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): Ø310x170mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LiFUD
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: CCT Sélectionnable (4000K-5000K-6000K)

## Description du produit :

Cloche Industrielle LED Professionnelle 200W avec Sélecteur de Puissance et CCT 90º Angle Pourquoi choisir ce produit ? **Sélecteur de Puissance**

Ajustez la puissance selon vos besoins pour maximiser les économies d'énergie. **Sélecteur CCT**

Personnalisez l'ambiance en choisissant parmi trois températures de couleur (4000K, 5000K ou 6000K). **Haute Efficacité**

Puces LED Lumileds avec 170 lumens/W pour des performances supérieures. Caractéristiques techniques Puissance200W / 160W / 120W (sélectionnable)Flux Lumineux36.376Lm / 25606Lm / 20986LmTempérature de Couleur (CCT)4000K / 5000K / 6000KEfficacité Lumineuse170 lumens/WPuce LEDLumiledsDriverLIFUD sans scintillementRéglage de l'Intensité1-10VAngle d'Ouverture90ºProtectionIP65 (eau et poussière) / IK09 (résistance aux impacts)Protection Surtensions6kVDimensionsØ310x170mmMatériauAluminium et PC transparentGarantie5 ans Applications recommandées ?Entrepôts et Usines : Fournit un éclairage uniforme dans de grands espaces de travail.?Centres Logistiques : Optimise la visibilité pour des opérations sûres et efficaces.?Supermarchés et Grandes Surfaces : Crée des environnements agréables pour les clients et les employés.?Espaces Sportifs Couverts : Assure un

éclairage adéquat pour les activités.?Hangars Industriels : Conçu pour résister à des conditions difficiles et offrir des performances constantes. Avantages

- ? Sélecteur de Puissance : Ajustez la puissance selon vos besoins pour maximiser les économies d'énergie.
- ? Sélecteur CCT : Personnalisez l'ambiance en choisissant parmi trois températures de couleur (4000K, 5000K ou 6000K).
- ? Haute Efficacité : Puces LED Lumileds avec 170 lumens/W pour des performances supérieures.
- ? Durabilité Extrême : Indices IP65 et IK09 garantissant son utilisation dans des environnements industriels exigeants.
- ? Confort Visuel : Driver LIFUD sans scintillement réduisant la fatigue visuelle.

Éclairage Industriel Avancé et Personnalisable

La Cloche Industrielle LED Professionnelle est conçue pour offrir des performances maximales et une flexibilité dans les environnements industriels et commerciaux. Grâce à son système de sélection de puissance , elle peut ajuster sa consommation à 200W, 160W ou 120W , offrant un flux lumineux réglable entre 36.3 00 lumens et 21.000 lumens , garantissant une utilisation efficace de l'énergie selon les besoins d'éclairage de chaque espace.

Elle intègre également un sélecteur de température de couleur (CCT) , permettant de choisir entre 4000K, 5000K et 6000K pour créer l'ambiance parfaite dans tout environnement.

Performance Exceptionnelle et Design Robuste

Conçue avec un design innovant et robuste, la cloche est fabriquée en aluminium noir et dotée d'un diffuseur en PC transparent . Elle utilise des puces LED Lumileds hautes performances avec une efficacité de 170 lumens/W , offrant un éclairage uniforme et puissant avec un angle de 90º .

Le driver interne LIFUD garantit un fonctionnement sans scintillement, avec une longue durée de vie et une garantie de 5 ans . De plus, elle intègre un protecteur contre les surtensions de 6kV , assurant sa durabilité dans des conditions exigeantes.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Cloche Industrielle LED Professionnelle
- Instructions d'installation
- Accessoires de montage

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP65 (eau et poussière) / IK09 (résistance aux impacts), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**
Température de couleur : 4000K / 5000K / 6000K. **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?


## Garantie 5 ans
?

## Produit certifié
CE?


## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :






LiFUd


170
310

