

Spot encastrable LED LUXO 12W CCT sélectionnable IP65 1450Lm pour salles de bains et cuisines

Codes produits :

Référence LUXO12W-WHITE



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Sélectionnable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 1450
CRI: +90
Couleur finie: Blanc
IP: IP65
IK: IK05
Angle d'ouverture: 36°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.50
Mesures (mm): Ø85x56mm
Mesure de coupe (mm): 75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot Downlight LED 12 W CCT Sélectionnable IP65 Le **Spot Downlight LED encastrable LUXO 12 W CCT sélectionnable IP65** est une solution d'éclairage très polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans **salles de bains, cuisines, extérieurs** et autres **zones humides**. Ce downlight circulaire encastrable, de couleur blanche, est fabriqué en **aluminium** et PC, garantissant durabilité et sécurité dans tous les environnements.

Équipé d'une **puce COB LED BRIDGELUX** de 12 W, ce projecteur offre un **flux lumineux de 1450 lumens** avec un rendement de 120 Lm/W. Il dispose également d'une **baguette sélectrice** sur le câble permettant de choisir entre 3 températures de couleur (chaud – neutre – froid).

- 3000 K (Chaud)
- 4000 K (Neutre)
- 6000 K (Froid)

L'**optique de 36° avec UGR 17** et le réflecteur orienté vers l'intérieur du spot réduisent l'éblouissement et créent un effet de profondeur, offrant une lumière confortable et élégante.

Spécifications techniques du Spot Downlight LED 12 W CCT IP65

- **Puissance** : 12 W
- **Puce LED** : COB BRIDGELUX
- **Efficacité** : 120 Lm/W
- **Flux lumineux** : 1450 Lm
- **Température de couleur** : CCT sélectionnable 3000 K / 4000 K / 6000 K
- **IRC (Ra)** : > 90
- **Tension** : 220–240 V 50/60 Hz
- **Driver** : Intégré CE
- **Matériaux** : Aluminium + PC
- **Finition** : Blanc mat
- **Facteur de puissance** : > 0,5
- **Température de fonctionnement** : –20 °C à +40 °C
- **UGR** : 17
- **Indice de protection** : IP65
- **Direction de la lumière** : Fixe verticale
- **Angle lumineux** : 36°
- **Installation** : Encastrée
- **Forme** : Circulaire
- **Dimensions** : Ø85 mm × profondeur 56 mm
- **Découpe plafond** : Ø75 mm
- **Garantie** : 3 ans
- **Certifications** : CE – RoHS

Usages et Applications recommandés

- **Salles de bains** : Parfait pour zones humides.
- **Cuisines** : Éclairage clair et ajustable pour plans de travail.
- **Extérieurs** : Idéal pour porches, terrasses, entrées, résistant à l'eau et à la poussière.
- **Zones humides** : Sous-sols, garages, buanderies.
- **Couloirs** : Éclairage uniforme des passages.
- **Vestibules** : Accueillant et fonctionnel.

Galerie de produits :

