

Spot encastrable LED LUXO BLACK 12W CCT sélectionnable IP65 1450Lm pour salles de bains et cuisines

Codes produits:

Référence LUXO12W-BLACK



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marque de puce LED: BRIDGELUX Efficacité lumineuse (Lm/W): 120

Luminosité (Lm): 1450

CRI: +90

Couleur finie: Noir

IP: IP65 IK: IK05

Angle d'ouverture: 36° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.50 Mesures (mm): Ø85x56mm Mesure de coupe (mm): 75mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 35.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Spot Downlight LED LUXO BLACK 12 W CCT Sélectionnable IP65 noir mat Le **Spot Downlight LED encastrable LUXO BLACK 12 W CCT sélectionnable IP65 en noir mat** est une solution d'éclairage très polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans **salles de bains, cuisines, extérieurs** et autres **zones humides**. Ce downlight circulaire encastrable, de couleur blanche, est fabriqué en **aluminium** et PC, garantissant durabilité et sécurité dans tous les environnements.

Équipé d'une **puce COB LED BRIDGELUX** de 12 W, ce projecteur offre un **flux lumineux de 1450 lumens** avec un rendement de 120 Lm/W. Il dispose également d'une **baguette sélectrice** sur le câble permettant de choisir entre 3 températures de couleur (chaud – neutre – froid).

- 3000 K (Chaud)
- 4000 K (Neutre)
- 6000 K (Froid)



de profondeur, offrant une lumière confortable et élégante.

Spécifications techniques du Spot Downlight LED 12 W CCT IP65

• Puissance: 12 W

• Puce LED: COB BRIDGELUX

Efficacité: 120 Lm/WFlux lumineux: 1450 Lm

• Température de couleur : CCT sélectionnable 3000 K / 4000 K / 6000 K

• IRC (Ra): > 90

• Tension: 220-240 V 50/60 Hz

• Driver : Intégré CE

• Matériaux : Aluminium + PC

• Finition : Noir mat

• Facteur de puissance : > 0,5

• Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C

• UGR: 17

• Indice de protection : IP65

• Direction de la lumière : Fixe verticale

Angle lumineux : 36°
Installation : Encastrée
Forme : Circulaire

• Dimensions : Ø85 mm × profondeur 56 mm

• Découpe plafond : Ø75 mm

• Garantie: 3 ans

• Certifications : CE - RoHS

Usages et Applications recommandés

• Salles de bains : Parfait pour zones humides.

• Cuisines : Éclairage clair et ajustable pour plans de travail.

• Extérieurs : Idéal pour porches, terrasses, entrées, résistant à l'eau et à la poussière.

• Zones humides : Sous-sols, garages, buanderies.

• Couloirs : Éclairage uniforme des passages.

• Vestibules : Accueillant et fonctionnel.

Galerie de produits :









