

Spot encastrable LED LUXO 18W CCT sélectionnable IP65 2080Lm pour salles de bains et cuisines

Codes produits:

Référence LUXO18W-WHITE



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marque de puce LED: BRIDGELUX Efficacité lumineuse (Lm/W): 120

Luminosité (Lm): 2080

CRI: +90

Couleur finie: Blanc

IP: IP65 IK: IK05

Angle d'ouverture: 36° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.50 Mesures (mm): Ø105x68mm Mesure de coupe (mm): 95mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 35.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Spot Downlight LED LUXO 18W CCT Sélectionnable IP65 Le **Spot Downlight LED encastrable LUXO 18 W CCT sélectionnable IP65** est une solution d'éclairage très polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans **salles de bains, cuisines, extérieurs** et autres **zones humides**. Ce downlight circulaire encastrable, de couleur blanche, est fabriqué en **aluminium** et PC, garantissant durabilité et sécurité dans tous les environnements.

Équipé d'une **puce COB LED BRIDGELUX** de 18 W, ce projecteur offre un **flux lumineux de 2080 lumens** avec un rendement de 120 Lm/W. Il dispose également d'une **baguette sélectrice** sur le câble permettant de choisir entre 3 températures de couleur (chaud – neutre – froid).

- 3000 K (Chaud)
- 4000 K (Neutre)
- 6000 K (Froid)

L'optique de 36° avec UGR 17 et le réflecteur orienté vers l'intérieur du spot réduisent l'éblouissement et créent un effet de profondeur, offrant une lumière confortable et élégante.



Spécifications techniques du Spot Downlight LED 18 W CCT IP65

• Puissance: 18 W

• Puce LED: COB BRIDGELUX

Efficacité: 120 Lm/WFlux lumineux: 2080 Lm

• Température de couleur : CCT sélectionnable 3000 K / 4000 K / 6000 K

• IRC (Ra): > 90

• Tension: 220-240 V 50/60 Hz

• Driver : Intégré CE

• Matériaux : Aluminium + PC

• Finition : Blanc mat

• Facteur de puissance : > 0,5

• Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C

• UGR: 17

• Indice de protection : IP65

• Direction de la lumière : Fixe verticale

Angle lumineux : 36°
Installation : Encastrée
Forme : Circulaire

• Dimensions : Ø105 mm × profondeur 68 mm

• Découpe plafond : Ø95 mm

• Garantie: 3 ans

• Certifications : CE - RoHS

Usages et Applications recommandés

• Salles de bains : Parfait pour zones humides.

• Cuisines : Éclairage clair et ajustable pour plans de travail.

• Extérieurs : Idéal pour porches, terrasses, entrées, résistant à l'eau et à la poussière.

• Zones humides : Sous-sols, garages, buanderies.

• Couloirs : Éclairage uniforme des passages.

• Vestibules : Accueillant et fonctionnel.

Galerie de produits :







