Spot encastrable LED LUXO 18W CCT sélectionnable IP65 2080Lm pour salles de bains et cuisines

Codes produits :

Référence LUXO18W-WHITE



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 2080
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
Couleur: Blanc
IP: IP65
IK: IK05
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.50
Mesures (mm): Ø105x68mm
Mesure de coupe (mm): 95mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot Downlight LED LUXO 18W CCT Sélectionnable IP65

Le Spot Downlight LED encastrable LUXO 18 W CCT sélectionnable IP65 est une solution d'éclairage très polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans salles de bains, cuisines, extérieurs et autres zones humides . Ce downlight circulaire encastrable, de couleur blanche, est fabriqué en aluminium et PC, garantissant durabilité et sécurité dans tous les environnements.

18 W2080 LmIP65

18 W
Puissance2080 Lm
Flux lumineuxIP65
Protection36°
Angle

Équipé d’une puce COB LED BRIDGELUX de 18 W, ce projecteur offre un flux lumineux de 2080 lumens avec un rendement de 120 Lm/W. Il dispose également d’une baguette sélectrice sur le câble permettant de choisir entre 3 températures de couleur (chaud – neutre – froid).

L’ optique de 36° avec UGR 17 et le réflecteur orienté vers l’intérieur du spot réduisent l’éblouissement et créent un effet de profondeur, offrant une lumière confortable et élégante.

Caractéristiques techniques Puissance18 WPuce LEDCOB BRIDGELUXEfficacité120 Lm/WFlux lumineux2080 LmTempérature de couleurCCT sélectionnable 3000 K / 4000 K / 6000 KIRC (Ra)> 90Tension220–240 V 50/60 HzDriverIntégré CEMatériauxAluminium + PCFinitionBlanc matFacteur de puissance> 0,5Température de fonctionnement–20 °C à +40 °CUGR 17Indice de protectionIP65Direction de la lumièreFixe verticaleAngle lumineux36°InstallationEncastréeFormeCirculaireDimensionsØ105 mm × profondeur 68 mmDécoupe plafondØ95 mmGarantie3 ansCertificationsCE – RoHS Applications recommandées ?Salles de bains : Parfait pour zones humides.?Cuisines : Éclairage clair et ajustable pour plans de travail.?Extérieurs : Idéal pour porches, terrasses, entrées, résistant à l’eau et à la poussière.?Zones humides : Sous-sols, garages, buanderies.?Couloirs : Éclairage uniforme des passages.?Vestibules : Accueillant et fonctionnel. Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP65, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**

Température de couleur : CCT sélectionnable 3000 K / 4000 K / 6000 K. **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans. ?


Garantie 3 ans
?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




95mm
68mm
105mm

