

Contrôleur ruban LED CCT Double Blanche 12/24 V CC 2,4 G MiBoxer FUT035S

Codes produits :

Référence FUT035S

caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 12A/Chanel

Tension (V): 12/24V-DC

Dimable: Control Remoto

IP: IP20

Mesures (mm): 75x36x17mm

Matériau de construction: Thermoplastique

Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Vie: 25.000h

Certificats: CE - RoHS

Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Contrôleur LED MiBoxer FUT035S - Blanc Double 2.4GHz Contrôle précis de la température de couleur et de la luminosité des rubans LED CCT

Le **MiBoxer FUT035S** est un contrôleur LED de haute qualité conçu pour les rubans LED à blanc double (CCT), permettant d'ajuster indépendamment la température de couleur et l'intensité lumineuse. Grâce à sa technologie sans fil **2.4GHz**, vous pouvez gérer votre éclairage confortablement avec des télécommandes compatibles.

Ce contrôleur est compatible avec une grande variété de rubans LED CCT à tension constante 12/24Vdc, idéal pour les installations résidentielles, commerciales ou les projets d'éclairage décoratif.

Caractéristiques Principales

- **Contrôle CCT double** : Ajustez la teinte de blanc de chaud à froid (2700K-6500K) et réglez l'intensité lumineuse.
- **Technologie 2.4GHz** : Communication stable et sans interférences avec une portée jusqu'à 30 mètres.
- **Compatibilité avec les télécommandes MiBoxer** : Fonctionne avec les télécommandes tactiles et les

contrôleurs de la gamme MiBoxer/CCT.

- **Synchronisation automatique** : Plusieurs contrôleurs peuvent fonctionner en même temps, idéal pour les grandes installations.
- **Mémoire d'état** : Lors de l'allumage, mémorise la dernière configuration utilisée.

Installation Facile

Son design compact facilite l'installation en intérieur. Il est équipé de borniers à connexion rapide pour une installation sûre et simple. Recommandé pour les professionnels de l'éclairage et les projets DIY.

Compatibilité

Compatible avec tout ruban LED **blanc double (CCT) 12V ou 24V** et avec la large gamme de **télécommandes MiBoxer** (non incluses).

Données Techniques

- **Modèle** : FUT035M2
- **Tension d'entrée/sortie** : 12V/24V DC
- **Courant de sortie maximal** : 6A (3A par canal)
- **Puissance maximale** : 72W (12V) / 144W (24V)
- **Fréquence RF** : 2.4GHz
- **Distance de contrôle** : jusqu'à 30 mètres
- **Type de LED compatible** : Rubans LED CCT (blanc double)
- **Température de couleur** : 2700K – 6500K
- **Mémoire** : Oui
- **Matériau** : ABS ignifuge
- **Dimensions** : 85 x 45 x 23 mm
- **Protection** : IP20 (usage intérieur)

Note Importante

Ce produit nécessite une alimentation 12V ou 24V DC. Les télécommandes sont vendues séparément. Consultez notre catalogue d'accessoires MiBoxer pour compléter votre installation.

Galerie de produits :

