Tube LED T8 18W 120cm capteur RADAR ON/OFF

Codes produits :

Référence TLSRPC18W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Culot: G13
Luminosité (Lm): 1710
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d’ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): Ø32x1200mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6500K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Tube LED T8 18W 120cm avec Capteur RADAR ON/OFF

Éclairage efficace avec détecteur de mouvement intégré pour une économie d'énergie maximale.

18W1710 lm

18W
Puissance1710 lm
Flux lumineux180º
Angle

Le Tube LED T8 de 18W est une solution idéale pour éclairer les espaces de manière performante, avec un capteur RADAR intégré qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la détection de mouvement. D'une longueur de 120 cm, avec un flux lumineux de 1710 lumens et une connexion indifférente à 1 ou 2 extrémités, ce tube offre une extinction complète en veille et passe à 100% lorsqu'un mouvement est détecté.

Fabriqué en aluminium et PC , le tube LED dispose d'un angle lumineux de 180º garantissant une diffusion uniforme de la lumière. Le capteur RADAR a un rayon de détection de 8 mètres et, après 30 secondes sans mouvement détecté, il éteint complètement le tube, optimisant ainsi les économies d'énergie.

Pourquoi choisir ce produit ? **Capteur RADAR intégré optimisant la consommation énergétique. Extinction complète avec allumage automatique à 100% lors de la détection de mouvement. Matériaux robustes (aluminium et PC) assurant une grande durabilité.**

Caractéristiques techniques Puissance18WFlux lumineux1710 lmLongueur120cmDimensionsØ32x1200mmConnexion1 ou 2 extrémitésAngle lumineux180ºMatériauAluminium + PCCapteur RADARRayon de détection 8 mètresDélai d'extinction30 secondes sans détectionCompatibilitéConvient aux luminaires étanchesGarantie3 ans Applications recommandées ?Garages et parkings : Idéal pour les zones à passage occasionnel, s'allume uniquement en présence de mouvement pour une visibilité optimale.?Couloirs et zones de passage : Parfait pour les couloirs d'immeubles, hôtels ou entrepôts, réduisant la consommation dans les espaces à fréquentation variable.?Entrepôts et zones industrielles : Assure un éclairage sur demande et améliore la sécurité grâce à l'allumage à 100% lors de la détection.?Espaces communs dans bâtiments et bureaux : Réceptions, halls et zones partagées bénéficient de l'allumage automatique, combinant confort et économie.?Éclairage extérieur : Installé dans des luminaires étanches, idéal pour zones de chargement, accès et passages extérieurs, résistant aux intempéries. Avantages

- ? Capteur RADAR intégré optimisant la consommation énergétique.
- ? Extinction complète avec allumage automatique à 100% lors de la détection de mouvement.
- ? Matériaux robustes (aluminium et PC) assurant une grande durabilité.
- ? Installation facile dans des luminaires étanches, idéale pour les zones humides ou exposées.
- ? Économies importantes grâce à la faible consommation en veille.


Questions fréquentes **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans. ?


Garantie 3 ans
?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


0%
8m
100%
8m
100%
+30 secs.
8m
0%
8m


230V
L
N

230V
L
N



