Détecteur de Mouvement Plafond 360° Radar Micro-ondes IP20 max 300W

Codes produits :

Référence SENSRS



caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 300W
Tension (V): 220-240V
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 360º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø96x42mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Détecteur de Mouvement Plafond 360° à Micro-ondes - Montage en Saillie

Détection précise de mouvement avec couverture totale à 360°

360°
Angle

Le détecteur de mouvement à micro-ondes pour plafond est une solution efficace pour automatiser l'éclairage intérieur, avec une couverture circulaire à 360°. Grâce à sa technologie de détection par radar (micro-ondes) , il offre une grande sensibilité même à travers des matériaux légers comme le plastique ou le verre.

Ce modèle est conçu pour une installation en surface et convient parfaitement aux couloirs, bureaux, entrepôts, entrées ou zones communes. Il permet de configurer la distance de détection (1 à 10 mètres) , le temps de temporisation (10

secondes à 15 minutes) et le seuil de luminosité (2 à 2000 lux) .

Caractéristiques techniques Type de capteurRadar à micro-ondesAngle de détection360°Distance de détection1 – 10 mètres (réglable)Hauteur de montage recommandée2,2 – 4 mètresTemps d’activation10 secondes – 15 minutes (réglable)Seuil crépusculaire5 – 2000 luxPuissance maximale supportée800W (incandescent) / 300W (fluorescent ou LED)Tension d’entréeAC 220–240V, 50/60HzIndice de protectionIP20 (usage intérieur)Température de fonctionnement-20°C à +40°C Applications recommandées ?Couloirs et escaliers : allumage automatique à la détection de mouvement?Bureaux et entrepôts : améliore l’efficacité énergétique dans les zones de passage?Entrées et espaces communs : idéal pour un éclairage mains libres Caractéristiques Principales

- Détection par micro-ondes avec couverture de 360°
- Montage en surface au plafond
- Distance de détection : réglable de 1 à 10 mètres
- Temporisation : réglable de 10 secondes à 15 minutes
- Seuil crépusculaire : ajustable entre 2 et 2000 lux
- Compatible avec l’éclairage LED et conventionnel

Remarque Importante

Non adapté à un usage extérieur. Utiliser uniquement dans des zones intérieures protégées. Veillez à bien configurer les paramètres pour un fonctionnement optimal.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP20 (usage intérieur), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






96mm
42mm