

## Spot encastré linéaire LED noir 5W CCT 24° UGR17

### Codes produits :

Référence XT-NEW-5W-BLACK



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5  
Tension (V): 220-240V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: COB  
Marque de puce LED: BRIDGELUX  
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130  
Luminosité (Lm): 650  
CRI: +90  
Couleur finie: Noir  
IP: IP20  
IK: IK05  
Angle d'ouverture: 24°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Facteur de puissance: 0.5  
Mesures (mm): 70x32x40mm  
Mesure de coupe (mm): 63x25mm  
Matériau de construction: Aluminium + PMMA  
Pilote: LIFUD Flicker free  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: E  
Vie: 30.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 5 ans

### Attributs du produit :

Couleur: Noir  
Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

### Description du produit :

Spot Encastrable LED Rectangulaire MICROLINE NOIR 5W – Puce BRIDGELUX COB

Le **spot encastrable LED linéaire rectangulaire MICROLINE** est une solution d'éclairage efficace et discrète, conçue pour offrir un éclairage d'accentuation ou auxiliaire dans tout type d'espace. Équipé d'une **puce BRIDGELUX COB** sans scintillement, ce spot LED garantit une lumière constante et de haute qualité, avec une faible consommation de 5W et un flux lumineux de 650 lumens.

Sélection de température de couleur CCT

Ce spot LED inclut un sélecteur de température de couleur sur le câble, permettant de choisir entre lumière chaude 3000K, neutre 4000K et froide 6000K avec une seule et même lampe.

Anti-éblouissement UGR17 et angle étroit de 24°

Ce spot LED se distingue par son **indice anti-éblouissement UGR17** et un **angle lumineux étroit de 24°**, ce qui le rend idéal pour éclairer des points spécifiques sans provoquer d'inconfort visuel. Il est parfait pour créer des ambiances

chaleureuses, confortables et sans éblouissements.

Construction durable et de haute qualité

Fabriqué en aluminium laqué avec une excellente finition, le **spot encastrable LED rectangulaire mini** est robuste et durable. Il comprend un **driver externe LIFUD** qui prolonge sa durée de vie jusqu'à 50 000 heures, garantissant des performances constantes.

Design compact et intégration facile

Avec des **dimensions extérieures de 70x32x40mm** et une **découpe de 63x25mm**, ce spot LED est totalement discret et s'intègre parfaitement à tout espace, offrant un éclairage efficace et discret.

Spécifications techniques du Spot LED Rectangulaire Mini 5W

- **Puissance** : 5W
- **Flux lumineux** : 650 lumens
- **Indice d'éblouissement** : UGR17
- **Angle lumineux** : 24°
- **Matériau** : Aluminium laqué et PC
- **Couleur** : Noir
- **Dimensions extérieures** : 70x32x40mm
- **Découpe** : 63x25mm
- **Indice de protection** : IP20 (intérieur)
- **Durée de vie** : 50 000 heures
- **Garantie** : 5 ans

## Galerie de produits :



