MiBoxer Downlight LED encastrable 12W RGB+CCT RF 2.4GHz

Codes produits :

Référence FUT066



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 100-240V
Température CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 1100
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP44
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 180x40mm
Mesure de coupe (mm): 150mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGB+CCT

Description du produit :

MiBoxer Downlight LED encastrable 12W RGB+CCT 2.4GHz

Le Downlight LED MiBoxer 12W RGB+CCT avec technologie sans fil 2.4GHz offre un éclairage polyvalent et entièrement personnalisable pour les espaces intérieurs. Capable de générer jusqu’à 16 millions de couleurs et doté d’une température de couleur réglable, il permet de créer des ambiances dynamiques adaptées à tout besoin décoratif ou fonctionnel.

12W1100 lm2700K–6500K + RGB

12W
Puissance1100 lm
Flux lumineux120°
Angle

Avec une puissance de 12W et un flux lumineux de 1100 lumens, ce downlight garantit un rendement efficace de 88 lm/W, combinant faible consommation énergétique et éclairage puissant et uniforme grâce à son angle d'ouverture de 120°. Il fonctionne sous une tension AC 100-240V (50/60Hz), assurant une compatibilité avec les installations électriques standards.

Il intègre un contrôle par radiofréquence 2.4GHz avec une portée allant jusqu'à 30 mètres, permettant de régler à distance l'intensité, la couleur, la saturation et la température de couleur (2700K–6500K). Son système de transmission automatique du signal permet de synchroniser plusieurs luminaires afin de créer des scènes coordonnées. Fabriqué en aluminium avec diffuseur en PC, il offre une bonne dissipation thermique et une longue durée de vie, avec un CRI >80 pour un rendu des couleurs naturel.

IMPORTANT : Ce downlight nécessite la télécommande MiBoxer référence FUT092 pour fonctionner. La télécommande N'EST PAS incluse et doit être achetée séparément.

Caractéristiques techniques Puissance12WFlux lumineux1100 lmRendement lumineux88 lm/WAngle d'éclairage120°CommunicationRF 2.4GHzDistance de contrôlejusqu'à 30 mTensionAC 100-240V 50/60HzFacteur de puissance>0.5CRI>80Température de couleur2700K–6500K + RGBTempérature de fonctionnement-20°C à 60°CMatériauAluminium + PCDiamètre de découpeØ145–150 mm Applications recommandées ?Éclairage décoratif dans les salons et chambres.?Restaurants, bars et espaces de restauration.?Bureaux nécessitant une lumière blanche réglable.?Hôtels et projets de design d'intérieur moderne. Guide d'installation

Il est recommandé d'installer le Downlight LED MiBoxer 12W RGB+CCT en intérieur, encastré dans des plafonds compatibles avec le diamètre de découpe spécifié. Idéal pour les projets nécessitant un éclairage réglable et des scènes dynamiques, en veillant à une connexion correcte au réseau électrique et à une ventilation adéquate afin de maximiser sa durabilité.

Spécialement développé pour l'éclairage intérieur intelligent

Ce downlight est spécialement conçu pour les espaces nécessitant un contrôle total de l'ambiance lumineuse, combinant lumière blanche réglable et effets RGB dans un seul luminaire, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux axés sur l'éclairage décoratif et fonctionnel.

Questions fréquentes **Quelle température de couleur offre-t-il ?**
Température de couleur : 2700K–6500K + RGB. ?


Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :











Ø160mm
40mm


27mm
45mm
115mm