# MiBoxer Downlight LED encastrable 6W RGB+CCT RF 2.4GHz

## Codes produits :

Référence FUT068



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 100-240V
Température CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 550
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP44
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 118x38mm
Mesure de coupe (mm): 95mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: RGB+CCT

## Description du produit :

MiBoxer Downlight LED 6W RGB+CCT 2.4GHz IP44

Le Downlight LED MiBoxer 6W RGB+CCT avec technologie sans fil 2.4GHz offre un éclairage polyvalent et entièrement personnalisable pour les espaces intérieurs. Capable de générer jusqu'à 16 millions de couleurs et doté d'une température de couleur réglable, il permet de créer des ambiances dynamiques adaptées à tout besoin décoratif ou fonctionnel.

6W550 lmIP442700K–6500K + RGB

6W
Puissance550 lm
Flux lumineuxIP44
Protection120°
Angle

Avec une puissance de 6W et un flux lumineux de 550 lumens, ce downlight assure un rendement efficace, combinant faible consommation énergétique et éclairage uniforme grâce à un angle de diffusion de 120°. Il fonctionne sous une tension AC 100-240V (50/60Hz), garantissant une compatibilité avec les installations électriques standards.

Il intègre un contrôle par radiofréquence 2.4GHz avec une portée allant jusqu'à 30 mètres, permettant de régler à distance l'intensité, la couleur, la saturation et la température de couleur (2700K–6500K). Son système de transmission automatique du signal permet de synchroniser plusieurs luminaires afin de créer des scènes coordonnées. Fabriqué en aluminium avec diffuseur en PC, il offre une excellente dissipation thermique et une longue durée de vie, avec un CRI >80 pour un rendu des couleurs naturel.

Il dispose d'un indice de protection IP44 , ce qui le rend adapté aux zones à humidité modérée comme les salles de bains ou les espaces couverts.

IMPORTANT : Ce downlight nécessite la télécommande MiBoxer référence FUT092 pour fonctionner. La télécommande N'EST PAS incluse et doit être achetée séparément.

Caractéristiques techniques Puissance6WFlux lumineux550 lmAngle de diffusion120°CommunicationRF 2.4GHzPortée de contrôlejusqu'à 30 mTensionAC 100-240V 50/60HzFacteur de puissance>0.5CRI>80Température de couleur2700K–6500K + RGBTempérature de fonctionnement-20°C à 60°CMatériauAluminium + PCIndice de protectionIP44Diamètre de découpeØ85–95 mm Applications recommandées ?Éclairage décoratif pour salons et chambres.?Salles de bains et zones à humidité modérée.?Restaurants, bars et espaces d'hôtellerie.?Hôtels et projets d'architecture intérieure moderne. Guide d'installation

Il est recommandé d'installer le Downlight LED MiBoxer 6W RGB+CCT en intérieur, encastré dans des plafonds compatibles avec le diamètre de découpe spécifié. Grâce à son indice IP44, il peut être installé dans des zones à humidité modérée. Assurez une connexion électrique correcte et une ventilation adéquate pour optimiser sa durabilité.

Spécialement développé pour l'éclairage intérieur intelligent

Ce downlight est conçu pour les espaces nécessitant un contrôle total de l'ambiance, combinant lumière blanche réglable et effets RGB dans un seul luminaire. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux axés sur un éclairage décoratif et fonctionnel.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP44, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**
Température de couleur : 2700K–6500K + RGB. ?
## Produit certifié
CE?
## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :







