MiBoxer Downlight LED encastrable 25W RGB+CCT RF 2.4GHz

Codes produits :

Référence FUT060



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 25
Tension (V): 100-240V
Température CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 2000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP44
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 230x60mm
Mesure de coupe (mm): 205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGB+CCT

Description du produit :

MiBoxer Downlight LED 18W RGB+CCT 2.4GHz IP44

Le Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT avec technologie sans fil 2.4GHz offre un éclairage polyvalent et entièrement personnalisable pour les espaces intérieurs. Capable de générer jusqu'à 16 millions de couleurs et doté d'une température de couleur réglable (2700K–6500K), il permet de créer des ambiances dynamiques adaptées à tout besoin décoratif ou fonctionnel.

18W1650 lmIP442700K–6500K + RGB

18W
Puissance1650 lm
Flux lumineuxIP44
Protection120°
Angle

Avec une puissance de 18W et un flux lumineux de 1650 lumens, ce downlight fournit un éclairage puissant et uniforme grâce à son angle de diffusion de 120°. Il fonctionne sous une tension AC 100–240V (50/60Hz), compatible avec les installations électriques standards.

Il intègre un contrôle par radiofréquence 2.4GHz avec une portée allant jusqu'à 30 mètres, permettant de régler l'intensité, la couleur, la saturation et la température de couleur à distance. Son système de transmission automatique du signal permet de synchroniser plusieurs luminaires pour créer des scènes coordonnées. Fabriqué en aluminium avec diffuseur PC et CRI >80, il assure une bonne dissipation thermique et un rendu des couleurs naturel.

Indice de protection IP44 , adapté aux zones à humidité modérée comme les salles de bains ou espaces couverts.

IMPORTANT : Ce downlight nécessite la télécommande MiBoxer référence FUT092. La télécommande N'EST PAS incluse et doit être achetée séparément.

Caractéristiques techniques Puissance18WFlux lumineux1650 lmAngle de diffusion120°CommunicationRF 2.4GHzPortée de contrôlejusqu'à 30 mTensionAC 100–240V 50/60HzFacteur de puissance>0.5CRI>80Température de couleur2700K–6500K + RGBTempérature de fonctionnement-20°C à 60°CMatériauAluminium + PCIndice de protectionIP44Diamètre de découpeØ145–150 mm Applications recommandées ?Éclairage décoratif pour salons et chambres.?Salles de bains et zones à humidité modérée.?Restaurants, bars et espaces d'hôtellerie.?Hôtels et projets d'aménagement intérieur moderne. Guide d'installation

Il est recommandé d'installer le Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT en intérieur, encastré dans des plafonds compatibles avec le diamètre de découpe indiqué. Grâce à sa protection IP44, il peut être installé dans des zones à humidité modérée. Assurer une connexion électrique correcte et une ventilation adéquate pour maximiser sa durée de vie.

Spécialement conçu pour l'éclairage intérieur intelligent

Ce downlight est conçu pour les espaces nécessitant un contrôle total de l'ambiance, combinant lumière blanche réglable et effets RGB dans un seul luminaire. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux axés sur un éclairage décoratif et fonctionnel.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP44, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**

Température de couleur : 2700K–6500K + RGB. ?

Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :


Φ230mm
69mm











