Lampadaire LED ROCKET 50W 7000Lm BridgeLux

Codes produits :

Référence RK-50



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
Température CCT: 1800K
Température CCT: 3000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 140
Efficacité diode LED (Lm/W): 165
Luminosité (Lm): 7000
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 140ºx70º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,95
Mesures (mm): 522x195x97mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000K, Ambre 1800K

Description du produit :

Lampadaire LED ROCKET 50W 7000Lm puce BRIDGELUX

Le lampadaire LED ROCKET BRIDGELUX de 50W se distingue par sa puissance et son efficacité, grâce à la puce LED SMD3030 qui offre un flux lumineux puissant de 7000 lumens. Fabriqué en aluminium et en PMMA de haute qualité, il offre une solution d'éclairage durable avec une protection optimale contre les chocs (IK08) et les conditions climatiques défavorables (IP65).

50W140 Lm/W

50W
Puissance140 Lm/W
Flux lumineux

Inclut un driver de haute qualité, avec un facteur de puissance > 0,90 , un protecteur contre les surtensions de 10kV et une garantie de 5 ans .

Le design ultra-fin du luminaire empêche l'accumulation de saletés et réduit son impact visuel. Avec un allumage instantané et une durée de vie de plus de 50 000 heures, ce luminaire LED garantit un éclairage efficace et de qualité pendant des années.

Pourquoi choisir ce produit ? **Efficacité Energétique**
La puce LED BridgeLux SMD3030 offre une efficacité exceptionnelle de 140 lumens par watt, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite et des coûts opérationnels plus bas. **Hautes Performances**
Grâce à sa haute luminosité, cette puce fournit un flux lumineux puissant et uniforme, garantissant un éclairage de qualité et une excellente visibilité. **Durabilité**
Avec une durée de vie prolongée de plus de 50 000 heures, la puce LED BridgeLux SMD3030 offre une solution d'éclairage fiable et durable, réduisant ainsi la nécessité de maintenance et de remplacement fréquent. Caractéristiques techniques Puissance50WPuce LEDBridgeLux SMD3030Luminosité140 Lm/WFlux Lumineux140 Lm/WOptiqueAsymétrique de 140ºx70ºMatériauAluminium et PMMAProtectionIK08 (Résistance aux chocs), IP65 (Résistance à l'eau et à la poussière)LongévitéPlus de 50 000 heuresDimensions522x195x97mmTête OrientableJusqu'à 180ºConçu pour un montage sur des colonnes ou des bras avec des pointes de Ø60mmGarantie5 ansCertificationsCE, RoHS, TÜV Applications recommandées ?Éclairage Public : Éclairage des rues, avenues, routes et zones piétonnes, assurant sécurité et visibilité pour les piétons et les conducteurs.?Jardins et Sentiers : Éclairage des espaces verts, sentiers et chemins pédestres dans les parcs, jardins publics et privés, rehaussant la beauté de l'environnement et permettant une utilisation sécurisée la nuit.?Parcs et Places : Éclairage des zones récréatives en plein air, comme les aires de jeux pour enfants, les places publiques et les aires de pique-nique, créant des ambiances accueillantes et sécurisées pour la détente et les loisirs.?Stationnements : Éclairage des parkings, garages et zones de chargement et de déchargement, offrant un éclairage clair et uniforme pour faciliter l'orientation et améliorer la sécurité des véhicules et des piétons. Avantages

- ? Efficacité Energétique : La puce LED BridgeLux SMD3030 offre une efficacité exceptionnelle de 140 lumens par watt, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite et des coûts opérationnels plus bas.
- ? Hautes Performances : Grâce à sa haute luminosité, cette puce fournit un flux lumineux puissant et uniforme, garantissant un éclairage de qualité et une excellente visibilité.
- ? Durabilité : Avec une durée de vie prolongée de plus de 50 000 heures, la puce LED BridgeLux SMD3030 offre une solution d'éclairage fiable et durable, réduisant ainsi la nécessité de maintenance et de remplacement fréquent.

Guide d'installation 1Vérifier que la tension d'alimentation est correcte et respecte les spécifications techniques du produit.2Assurer un scellement et un raccordement électrique adéquats pour prévenir l'entrée d'humidité et protéger le système d'éclairage contre les courts-circuits éventuels.3Installer le luminaire dans un emplacement stratégique pour garantir une distribution optimale de la lumière et maximiser son efficacité lumineuse.4Suivre les instructions de montage et de fixation fournies par le fabricant pour garantir une installation sûre et durable.5Réaliser un entretien périodique pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité énergétique du luminaire au fil du temps. Optique Asymétrique :

L'optique asymétrique de 140ºx70º du lampadaire LED ROCKET BRIDGELUX est conçue pour diriger la lumière de manière spécifique dans une seule direction, optimisant ainsi la distribution lumineuse et réduisant l'éblouissement dans les zones non désirées. Cette configuration optique est idéale pour l'éclairage routier et les espaces extérieurs où un éclairage directionnel et uniforme est nécessaire.

Les avantages de l'optique asymétrique incluent une meilleure efficacité dans la distribution de la lumière, une plus grande uniformité de l'éclairage dans la zone cible et une réduction significative de la pollution lumineuse, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité dans l'environnement.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IK08 (Résistance aux chocs), IP65 (Résistance à l'eau et à la poussière), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?

Garantie 5 ans
?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :









