Connecteur Hippo RGB+CCT COB Ruban à Ruban PCB 12mm - 6 broches - IP20 - Max. 24V

Codes produits :

Référence MN20-B12C-6P



caractéristiques du produit :

Tension (V): 12/24V-DC
Température CCT: RGB+CCT
LED: COB
IP: IP20
Mesures (mm): 16x14mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Connecteur Hippo RGB+CCT COB Ruban à Ruban PCB 12mm - 6 broches - IP20 - Max. 24V

Le connecteur Hippo RGB+CCT COB ruban à ruban est un accessoire de connexion rapide conçu pour unir facilement deux rubans LED COB RGB+CCT sans soudure. Compatible avec les rubans à PCB de 12 mm et dotés de 6 broches , il constitue une solution pratique, compacte et fiable pour les installations LED intérieures nécessitant une finition propre et professionnelle.

IP20

IP20
ProtectionJusqu’à 24V DC
Tension

Grâce à son système de fermeture rapide, ce connecteur LED Hippo permet de raccorder deux rubans en quelques secondes : il suffit d’insérer les extrémités dans les bornes du connecteur, puis de refermer les couvercles jusqu’à entendre un clic. Sa conception compacte permet également une intégration facile dans des profils en aluminium , rainures, meubles et autres espaces réduits.

Fabriqué en polycarbonate , ce connecteur est conçu pour une utilisation en intérieur IP20 et prend en charge une intensité maximale de 3,5A avec une tension allant jusqu’à 24V DC . C’est un accessoire indispensable pour les projets d’éclairage LED RGB+CCT en environnement résidentiel et décoratif.

Pourquoi choisir ce produit ? **Montage rapide**
connexion simple par pression et fermeture. **Sans soudure**
installation plus propre et plus facile. **Format mini**
parfait pour espaces réduits. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur rapide ruban à rubanModèleHippo RGB+CCT COBApplicationConnexion de deux rubans LEDType de ruban compatibleRuban LED COB RGB+CCTLargeur du PCB12 mmNombre de broches6Épaisseur de ruban compatible0,25 ~ 0,35 mmTension d’entréeJusqu’à 24V DCIntensité maximale3,5AIndice de protectionIP20Dimensions15,6 x 13,7 x 4,3 mmMatériauPolycarbonateTechnologie compatibleCOBCertificatsCE - RoHSGarantie3 ans selon garantie légale Applications recommandées ?Rubans LED décoratifs : raccordement propre de rubans COB RGB+CCT dans les projets résidentiels.?Profils aluminium : idéal pour les installations dans des profils LED étroits.?Mobilier et agencement : parfait pour rainures, niches, meubles et vitrines.?Réparations et extensions : solution pratique pour prolonger ou reconnecter des rubans sans soudure. Avantages

- ? Montage rapide : connexion simple par pression et fermeture.
- ? Sans soudure : installation plus propre et plus facile.
- ? Format mini : parfait pour espaces réduits.
- ? Compatible COB RGB+CCT : spécialement conçu pour rubans 6 broches de 12 mm.
- ? Bonne résistance : corps en polycarbonate.
- ? Usage intérieur : idéal pour projets LED IP20.

Guide d'installation

L’installation de ce connecteur Hippo ruban à ruban est simple et rapide : ? Conseil : Pour garantir une connexion fiable, utilisez ce connecteur uniquement avec des rubans LED COB RGB+CCT IP20 de 12 mm et respectez la polarité ainsi que la tension maximale de l’installation.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP20, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle est la garantie ?**
Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans selon garantie légale. ?

Garantie 3 ans selon garantie légale
?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


15.6MM
14MM