Module LED GU10 MINI DIM 7W dimmable TRIAC CCT Ø50 mm

Codes produits :

Référence MLGU7WDIM



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 7
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimable: Sí, TRIAC
Luminosité (Lm): 756
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK06
Angle d'ouverture: 60º
Mesures (mm): Ø50x26mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K), CCT Sélectionnable (2700K/3000K/4000K)

Description du produit :

Module GU10 MINI DIM 7W, dimmable TRIAC, CCT, Ø50 mm Module LED GU10 MINI DIM 7W dimmable TRIAC CCT sélectionnable 756 lm Ø50 mm

Le ultra-compact ( ) s'installe dans les aros encastrables GU10 standard, même dans les plafonds de faible profondeur. , sélecteur , 756 lumens, faisceau 60º, régulation et confort en un seul module.

? 7W? 756 lm? TRIAC? CCT

7W
Puissance 756 lm
Flux lumineux 60º
Faisceau IP20
Protection

Le **module LED MINI DIM 7W**, fabriqué en aluminium et PC, se distingue par ses dimensions réduites : un diamètre de **Ø50 mm** et une épaisseur de seulement **26 mm**. Il est parfait pour les plafonds de faible profondeur où l'installation de lampes GU10 classiques n'est pas possible, et s'intègre dans la plupart des aros encastrables du commerce, exactement comme une lampe GU10.

Il est **dimmable (régulable par TRIAC)** et dispose d'un **sélecteur de température de couleur** proposé en deux options : gamme Full CCT (3000K / 4000K / 6000K) ou gamme CCT chaude (2700K / 3000K / 4000K). Il émet un flux lumineux de **756 lumens** avec un faisceau de 60º, et inclut un câble avec réglette intégrée pour faciliter le montage et le raccordement par l'installateur.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Format mini Ø50x26 mm**
S'installe là où une GU10 classique ne rentre pas. **? Dimmable TRIAC**
Intensité réglable avec un variateur standard. **? Double gamme CCT**
Full CCT 3000/4000/6000K ou chaude 2700/3000/4000K. **? Réglette intégrée**
Câble pré-équipé, montage et raccordement faciles. Teintes de lumière disponibles

Ce module intègre un **sélecteur de température de couleur** : la teinte se choisit directement sur le produit au moment de l'installation. Il ne s'agit donc pas d'un achat « par couleur » — chaque module embarque toutes ses tonalités. Deux versions sont disponibles selon la plage de température souhaitée.

Version Full CCT (3000K · 4000K · 6000K)

3000K
Blanc chaud 4000K
Blanc neutre 6000K
Blanc froid

Version chaude (2700K · 3000K · 4000K)

2700K
Blanc très chaud 3000K
Blanc chaud 4000K
Blanc neutre Caractéristiques techniques Type de produit Module LED GU10 (MINI DIM) Puissance 7W Tension 220-240V (50-60Hz) Flux lumineux 756 lm Source LED SMD2835 Température de couleur Full CCT 3000/4000/6000K ou chaude 2700/3000/4000K Variation Dimmable TRIAC Angle 60º Diffuseur Glacé Dimensions Ø50 mm x 26 mm Matériau Aluminium + PC Protection IP20 Classe énergétique E Température de service -20ºC / +40ºC Durée de vie 25 000 h Certifications CE, RoHS Garantie 3 ans Avantages

- **Mini Ø50x26 mm :** plafonds de faible profondeur.
- **Dimmable TRIAC :** intensité réglable.
- **Double gamme CCT :** Full ou chaude.
- **756 lm, 60º :** SMD2835.
- **Réglette intégrée :** montage facile.
- **Aluminium + PC :** 25 000 h, garantie 3 ans.

Applications recommandées ? **Plafonds de faible profondeur** — remplace une GU10. ? **Salons et chambres** — ambiance dimmable. ? **Commerces et hôtels** — CCT au choix. ? **Rénovation** — aros GU10 standard. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (gamme Full ou chaude). 3 **Raccorder la réglette**
Branchez le câble avec réglette intégrée au 230V. 4 **Encastrer et vérifier**
Insérez le module dans l'aro GU10 et testez la gradation. Questions fréquentes **Est-il dimmable ?**
Oui, régulable par variateur TRIAC. **Quelles températures propose-t-il ?**
Deux gammes au choix : Full CCT 3000/4000/6000K ou chaude 2700/3000/4000K. **Convient-il aux**

plafonds peu profonds ?

Oui, avec seulement 26 mm d'épaisseur et Ø50 mm, il remplace une GU10. **Le câble est-il inclus ?**
Oui, un câble avec réglette intégrée facilite le raccordement. ?

7W

756 lm ?

TRIAC

CCT ?

Ø50x26

IP20 ?

Garantie

3 ans

Galerie de produits :



