Spot LED encastrable BARI 7W CCT ICE WHITE

Codes produits :

Référence BARI7W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 7
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 140
Luminosité (Lm): 964
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?95
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø65x62mm
Mesure de coupe (mm): Ø55mm
Matériau de construction: Aluminium
Pilote: LIFUD Flicker Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable CCT sélectionnable, CRI > 90 Spot LED encastrable 7W CCT 36º UGR17 - blanc mat

Le à puce BridgeLUX COB et driver LIFUD offre 964 lumens, un faisceau de 36º, et UGR 17. Température CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K), Ø65x62 mm, découpe Ø55 mm, finition blanc mat.

? 7W? 964 lm? CRI > 90? UGR 17

7W

Puissance 964 lm
Flux lumineux 36º
Faisceau CRI > 90
Rendu couleurs

Le **spot LED encastrable 7W** est la solution parfaite pour ceux qui recherchent un éclairage polyvalent et de haute qualité. Avec un sélecteur de température de couleur CCT intégré dans le câble, vous pouvez choisir entre 3000K, 4000K et 6000K selon vos besoins. Ses dimensions compactes de Ø65x62 mm et une découpe au plafond de Ø55 mm permettent une installation facile et discrète.

Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, ce spot offre un design élégant et moderne. Équipé d'une puce LED **BridgeLUX COB 2630 DS-C30**, il fournit 964 lumens avec un faisceau de 36º, idéal pour un éclairage focalisé. Son **CRI > 90** assure un rendu des couleurs fidèle et son UGR 17 un grand confort visuel. Le driver LIFUD garantit une haute durabilité et un éclairage sans scintillement.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CCT sélectionnable**
3000K, 4000K ou 6000K via le sélecteur sur le câble. **? CRI > 90, UGR 17**
Rendu des couleurs fidèle et grand confort visuel. **? Driver LIFUD**
Sans scintillement, haute durabilité. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud 4000 K
Blanc neutre 6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produit Spot LED encastrable Puissance 7W Flux lumineux 964lm Puce LED BridgeLUX COB 2630 DS-C30 Température de couleur CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K) Faisceau 36º CRI > 90 UGR 17 Dimensions Ø65x62 mm Découpe au plafond Ø55 mm Matériau Aluminium Finition blanc mat Driver LIFUD sans scintillement Avantages

- **CCT sélectionnable :** 3000K, 4000K ou 6000K.
- **CRI > 90 :** rendu des couleurs fidèle.
- **UGR 17 :** faible éblouissement.
- **Driver LIFUD :** sans scintillement.
- **Compact Ø65x62 mm :** découpe Ø55 mm discrète.
- **Faisceau 36º :** éclairage focalisé.


Applications recommandées ? **Salons et chambres** — éclairage d'accentuation. ? **Commerces et hôtels** — rendu fidèle des couleurs. ? **Couloirs et faux plafonds** — intégration discrète. ? **Showrooms** — mise en valeur des produits. Guide d'installation 1 **Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø55 mm dans le plafond. 2 **Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000K, 4000K ou 6000K). 3 **Raccorder**
Raccordez le driver LIFUD au réseau. 4 **Encastrer**
Insérez le spot dans la découpe et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Comment choisir la température ?**
Via le sélecteur CCT intégré au câble : 3000K, 4000K ou 6000K. **Quelle découpe au plafond ?**
Ø55 mm (dimensions du spot Ø65x62 mm). **Quel est le rendu des couleurs ?**
CRI > 90, avec un UGR 17 pour un faible éblouissement. ?
7W
964 lm ?
CRI > 90
UGR 17 ?
CCT
3000-4000K-6000K ?
LIFUD
Sans scint.

Galerie de produits :








62
Ø65

