Applique murale solaire LED VENEZIA 15W CCT

Codes produits :

Référence ILU220AP15



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Température CCT: Sélectionnable 3000K-4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 2200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
Angle d’ouverture: 360º
Mesures (mm): Ø257x295x200mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: A
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT Sélectionnable (3000K-4000K)

Description du produit :

Éclairage extérieur solaire Applique murale solaire LED VENEZIA

Éclairage extérieur : détection intelligente, batterie longue durée et design intemporel pour vos façades non couvertes.

? Panneau monocristallin ? Détecteur RADAR ? Batterie LiFePO4 ? IP65 extérieur

15 W
Puissance 2 200 lm
Flux lumineux 3000/4000K
CCT réglable IP65
Protection

L'**applique murale solaire LED VENEZIA** allie design intemporel et technologie solaire avancée. Fabriquée en **PC+ABS noir** avec diffuseur opale, elle délivre une puissance de **15 W** pour un flux lumineux allant jusqu'à **2 200 lumens**, avec une température de couleur réglable entre **3000 K** (blanc chaud) et **4000 K** (blanc naturel) grâce aux boutons situés à sa base.

Équipée d'un **panneau solaire monocristallin** intégré et d'une **batterie LiFePO4 de 6 000 mAh**, l'applique VENEZIA assure l'éclairage pendant plus d'une nuit avec une charge complète. Son **détecteur de mouvement RADAR**, combiné à un **capteur crépusculaire**, active automatiquement l'un des deux modes de fonctionnement préréglés en usine — non modifiables — pour un éclairage intelligent sans aucun réglage.

Pourquoi choisir l'applique solaire VENEZIA ? **? Autonomie longue durée**
Grâce à sa batterie LiFePO4 de 6 000 mAh et à son panneau solaire monocristallin intégré, l'applique VENEZIA éclaire pendant plus d'une nuit avec une charge complète. **? Détection intelligente**
Capteur crépusculaire et détecteur de mouvement RADAR travaillent ensemble pour renforcer automatiquement l'éclairage dès qu'une présence est détectée, sans aucun réglage manuel. **? Robustesse pour l'extérieur**
Boîtier en PC+ABS noir avec diffuseur opale, protection IP65, classe d'isolation III et garantie 3 ans : conçue pour résister aux espaces extérieurs non couverts. Modes de travail

Le mode de fonctionnement est préréglé en usine et n'est ni réglable ni personnalisable, pour un éclairage optimal sans manipulation.

Mode 1
10 % en continu + 100 % pendant 20 s à la détection RADAR Mode 2
60 % pendant 5 h, puis bascule en Mode 1 jusqu'au lever du jour Caractéristiques techniques Puissance 15 W Flux lumineux nominal 2 200 lm Température de couleur (CCT) 3 000 K (blanc chaud) / 4 000 K (blanc naturel), réglable via boutons en base Angle d'ouverture 360º Puce LED SMD2835, 84 unités Indice de protection IP65 Protection aux chocs (IK) Non certifié Corps de l'appareil PC+ABS Finition Noir, diffuseur opale Type de montage Applique murale Dimensions Ø257 x 295 x 200 mm Hauteur de montage recommandée 2 à 4 m Température de fonctionnement -20ºC à +40ºC Classe d'isolation électrique Classe III Télécommande Non Type de batterie LiFePO4 Capacité nominale 6 000 mAh Tension nominale 3,2 V Emplacement de la batterie Intégrée à la luminaire Batterie amovible Oui Protection charge/décharge Oui Temps de charge 7 heures Durée de vie de la batterie 1 000 cycles Type de panneau solaire Monocristallin Puissance maximale du panneau 5,8 W Tension à puissance maximale 5 V Emplacement du panneau Intégré à la luminaire Capteur crépusculaire Oui Détecteur de mouvement RADAR Oui Angle de détection 120º Distance de détection 6 m Garantie 3 ans Applications recommandées

Conçue pour les espaces extérieurs non couverts, l'applique VENEZIA convient parfaitement à :

? **Parcs et allées piétonnes** — éclairage d'ambiance et de sécurité pour les cheminements extérieurs. ? **Centres commerciaux et places** — renfort lumineux automatique dès qu'un passage est détecté. ? **Lotissements et zones communautaires** — éclairage autonome des façades et espaces communs résidentiels. Les avantages de l'applique VENEZIA

- **?** **Installation sans câblage** : fonctionnement 100 % solaire, aucun raccordement électrique nécessaire.
- **?** **Détection RADAR intelligente** : renfort lumineux automatique à 100 % dès qu'un mouvement est détecté.
- **?** **Robustesse extérieure certifiée** : IP65 et classe d'isolation III pour un usage extérieur non couvert.
- **?** **Batterie longue durée** : LiFePO4 6 000 mAh, jusqu'à 1 000 cycles de charge, garantie 3 ans.
- **?** **Coût de fonctionnement nul** : aucune consommation sur le réseau électrique.

Guide d'installation

L'installation de l'**applique murale solaire VENEZIA** ne nécessite aucun raccordement électrique :

1 **Choisir l'emplacement**
Sélectionnez un mur extérieur non couvert, exposé au soleil, à une hauteur de 3 à 4 m pour une détection optimale. 2 **Fixer le support mural**
Percez et fixez la platine de fixation à l'aide de chevilles adaptées au support. 3 **Installer l'applique VENEZIA**
Fixez le corps de la luminaire sur son support mural. 4 **Mise en service**
Aucun réglage nécessaire : les modes de fonctionnement sont préréglés en usine et l'applique s'active automatiquement à la tombée de la nuit. ? **Conseil :** orientez si possible le panneau solaire plein sud (hémisphère nord) et évitez toute zone d'ombre (arbres, auvents) pour garantir une charge optimale tout au long de l'année. Questions fréquentes

Quelle est l'autonomie de l'applique VENEZIA avec une charge complète ?

Grâce à sa batterie LiFePO4 de 6 000 mAh, l'applique VENEZIA assure l'éclairage pendant plus d'une nuit avec une charge complète. **Peut-on régler manuellement le détecteur de mouvement ou les modes de fonctionnement ?**

Non, le détecteur de mouvement et les modes de fonctionnement sont préréglés en usine et ne sont ni réglables ni personnalisables. **L'applique VENEZIA convient-elle à une installation extérieure non couverte ?**

Oui, grâce à son indice de protection IP65, elle est conçue pour les espaces extérieurs non couverts. **Comment régler la température de couleur (CCT) ?**

La température de couleur se sélectionne entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc naturel) à l'aide des boutons situés à la base de la luminaire. ?

Batterie LiFePO4

1 000 cycles, amovible ?

100 % solaire

Zéro câblage ?

IP65

Extérieur non couvert ?

Garantie 3 ans

Sérénité assurée

Galerie de produits :



