Ventilateur de plafond LED FLOW pales rétractables 71W CCT sélectionnable

Codes produits :

Référence FLOW71W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 71
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 3728
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø1080 mm / Ø480 mm x 410 mm / 310 mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Ventilateur de plafond LED Ventilateur de plafond LED FLOW ESSENTIAL

Le confort toute l'année : un moteur DC ultra-silencieux à
, qui disparaissent à l'arrêt et un éclairage
LED 3 CCT variable.

? Moteur DC 45 dB max ? Réversible été/hiver ? Éclairage 3 CCT variable ? Télécommande incluse ? Pales rétractables

Ø1080 mm

71 W
Consommation totale 6 vitesses
Moteur DC 3 728 lm
Flux lumineux (3 CCT) Ø1080 mm
Envergure des pales

Le **ventilateur de plafond LED FLOW ESSENTIAL** réunit ventilation et éclairage dans un seul appareil au design minimaliste blanc. Idéal pour les chambres, les salons, les bureaux et les pièces de taille moyenne, il associe un **moteur DC haute efficacité** à **6 vitesses** et un **éclairage LED intégré**, pour un confort thermique et lumineux tout au long de l'année.

Ses **4 pales rétractables en polycarbonate transparent** se rétractent lorsque le ventilateur est éteint et se déploient à l'usage jusqu'à une **envergure de Ø1080 mm**. Le moteur DC, particulièrement **silencieux (45 dB à vitesse maximale)**, intègre une **fonction réversible été/hiver** et atteint **340 tr/min** pour un débit d'air pouvant aller jusqu'à **6 493 m³/min**. La consommation totale n'est que de **71 W** (30 W moteur + 41 W LED).

L'éclairage LED permet de choisir la température de couleur entre **3000 K** (blanc chaud), **4000 K** (blanc neutre) et **6000 K** (blanc froid), avec un **flux lumineux variable** jusqu'à **3 728 lm**. La **télécommande incluse** gère la vitesse, la couleur et l'intensité, pilote séparément les fonctions ventilateur et lumière, et programme la minuterie. L'appareil conserve en **mémoire** la dernière couleur et intensité utilisées.

Pourquoi choisir le ventilateur FLOW ESSENTIAL ? **? Pales rétractables discrètes**
Les 4 pales en polycarbonate transparent se cachent lorsque le ventilateur est à l'arrêt : l'appareil ressemble alors à un simple plafonnier LED, et déploie une envergure de Ø1080 mm en marche. **? Moteur DC silencieux à 6 vitesses**
Le moteur à courant continu haute efficacité descend jusqu'à 25 dB en vitesse douce et ne dépasse pas 45 dB à pleine puissance : un flux d'air constant sans bruit parasite, parfait pour les zones de repos et de lecture. **? Éclairage LED 3 CCT variable**
Trois températures de couleur (3000 K / 4000 K / 6000 K) et une intensité réglable à la télécommande permettent de créer l'ambiance voulue, du réveil doux à l'éclairage de travail. Fonction réversible été / hiver

Grâce à l'inversion du sens de rotation, le FLOW ESSENTIAL optimise le confort toute l'année :

? Mode hiver
Les pales renvoient vers le bas l'air chaud accumulé au plafond et le redistribuent dans la pièce, pour un chauffage plus homogène et des économies d'énergie. ? Mode été
Le flux d'air descendant crée une sensation de fraîcheur immédiate et rafraîchit la pièce sans faire baisser la température réelle. Trois températures de couleur au choix 3000 K
Blanc chaud — ambiance chaleureuse pour la chambre et les zones de détente. 4000 K
Blanc neutre — lumière équilibrée pour le salon et les pièces de vie. 6000 K
Blanc froid — éclairage net et dynamisant pour le bureau et le travail.

L'intensité est **variable** et l'appareil garde en **mémoire** la dernière couleur et le dernier niveau utilisés.

Caractéristiques techniques Consommation totale 71 W (30 W moteur + 41 W LED) Tension d'entrée 220-240 V Fréquence 50-60 Hz Type de moteur DC (courant continu) Nombre de vitesses 6 (8 / 11 / 15 / 18 / 24 / 30 W) Vitesse de rotation 175 / 190 / 195 / 207 / 308 / 340 tr/min Débit d'air par vitesse 2 450 / 3 700 / 3 859 / 4 740 / 5 860 / 6 493 m³/min Niveau sonore par vitesse 25 / 25 / 30 / 30 / 40 / 45 dB Fonction réversible Oui, mode été / hiver Flux lumineux 3 728 lm Température de couleur (CCT) 3 CCT sélectionnable : 3000 K / 4000 K / 6000 K Lumière variable (dimmable) Oui Source lumineuse LED SMD2835 IRC (CRI) > 80 Angle d'ouverture 120º Diffuseur Opale Classe énergétique F Nombre de pales 4, rétractables Matériaux Métal (corps) + PC (pales) Couleur Blanc (corps) / transparent (pales) Diamètre total (pales déployées) Ø1080 mm Diamètre base / cache-fixation Ø480 mm / Ø160 mm Hauteur (tige longue / courte) 410 mm / 310 mm Poids net / brut 3,900 kg / 4,830 kg Dimensions de l'emballage 530 x 530 x 160 mm Type de montage En surface, au plafond Plafond incliné Oui, jusqu'à 20º Type de connexion Câble 3 pôles Télécommande Incluse Minuterie ventilateur Jusqu'à 2 h Mémoire Mémoire de couleur intégrée (télécommande) Indice de protection IP20 (usage intérieur exclusif) Température de fonctionnement -20 ºC à +40 ºC Durée de vie 25 000 h Certifications CE - RoHS Garantie Moteur 5 ans / LED 3 ans Applications recommandées

Conçu pour un usage intérieur (IP20) et particulièrement adapté aux plafonds bas grâce à ses deux tiges, le FLOW ESSENTIAL convient à :

? **Chambres** — ventilation silencieuse et lumière douce pour un sommeil réparateur. ? **Salons et séjours** — confort

thermique toute l'année et éclairage principal 3 CCT. ? **Bureaux et zones de lecture** — lumière blanc froid dynamisante et flux d'air constant sans bruit. Les avantages du FLOW ESSENTIAL

- ? **Système 2-en-1** : ventilateur et éclairage LED intégré dans un seul appareil.
- ? **Moteur DC silencieux** : 6 vitesses, de 25 dB à 45 dB, pour un confort acoustique optimal.
- ? **Fonction réversible été/hiver** : un seul appareil utile toute l'année.
- ? **Pales rétractables** : discrétion à l'arrêt, envergure Ø1080 mm en marche.
- ? **Idéal pour plafonds bas** : deux tiges (310 / 410 mm) et compatibilité plafonds inclinés jusqu'à 20º.
- ? **Télécommande complète** : vitesse, CCT, intensité variable, minuterie et mémoire de couleur.

Guide d'installation

L'installation du **ventilateur FLOW ESSENTIAL** se fait en surface au plafond, sur une alimentation 220-240 V :

1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation au disjoncteur avant toute intervention. 2 **Choisir la tige**
Utilisez la tige courte (hauteur 310 mm) pour les plafonds bas ou la tige longue (410 mm) selon la hauteur disponible. 3 **Fixer et raccorder**
Fixez la platine au plafond, montez l'appareil et raccordez le câble 3 pôles. Compatible plafonds inclinés jusqu'à 20º. 4 **Mise en service**
Rétablissez le courant et pilotez la vitesse, le sens (été/hiver), la couleur et l'intensité depuis la télécommande incluse. ? **Conseil :** l'installation d'un ventilateur de plafond doit être réalisée par un professionnel qualifié. Produit destiné à un usage intérieur exclusif (IP20). Questions fréquentes **Le ventilateur FLOW ESSENTIAL convient-il aux plafonds bas ?**
Oui. Il est livré avec deux tiges (courte et longue) permettant une hauteur d'installation de 310 à 410 mm, spécialement pensée pour les plafonds bas. **La télécommande est-elle incluse ?**
Oui, la télécommande est incluse. Elle gère la vitesse, la température de couleur, l'intensité variable, la minuterie et pilote séparément les fonctions ventilateur et lumière. **Quelle est la différence entre le mode été et le mode hiver ?**
En mode été, le flux d'air descend pour créer une sensation de fraîcheur. En mode hiver, le sens de rotation s'inverse pour renvoyer vers le bas l'air chaud accumulé au plafond, améliorant le confort et les économies de chauffage. **Peut-on l'installer en extérieur ?**

Non. Avec un indice IP20, le FLOW ESSENTIAL est destiné à un usage intérieur exclusif (chambres, salons, bureaux).

Quelle est la garantie ?
Le moteur est garanti 5 ans et la partie LED 3 ans. ?

Moteur DC
6 vitesses, 45 dB max ?

3 CCT variable
3000/4000/6000 K ?

Télécommande
Incluse, avec mémoire ?

Garantie
Moteur 5 ans / LED 3 ans

Galerie de produits :






WINTER MODE
SUMMER MODE