Projecteur LED rail triphasé PLATINUM 30W

Codes produits :

Référence FCTB30W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
LED: COB
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 38º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): Ø70 x 213 x 197 mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc
Température de couleur: Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Éclairage commercial sur rail Projecteur LED sur rail triphasé PLATINUM 30 W

La qualité de lumière d'une au service de vos espaces commerciaux : , faisceau et installation immédiate sur rail universel.

? Puce LED PHILIPS ? Faisceau 38º ? IRC 85 ? Sélecteur de phase ? Rail universel

30 W
Puissance 3 000 lm

Flux lumineux 3000 K
Blanc chaud 38º
Angle du faisceau

Le **projecteur LED PLATINUM** est un spot de **30 W** conçu pour l'**éclairage commercial sur rail triphasé**. Sa **pince intégrée avec sélecteur de phase** permet une installation simple et rapide sur rail universel, et son orientation libre dirige la lumière exactement sur les produits, vitrines ou œuvres à mettre en valeur.

Équipé d'une **puce LED PHILIPS** haute intensité, il délivre un flux lumineux de **3 000 lumens** avec un **faisceau concentré de 38º**, idéal pour l'éclairage d'accentuation. Sa lumière **blanc chaud 3000 K** et son **indice de rendu des couleurs IRC 85** restituent fidèlement les teintes et les matières, un atout essentiel dans le commerce de détail. Le corps en **aluminium** assure une dissipation thermique efficace pour une durée de vie de **50 000 heures**.

Pourquoi choisir le projecteur PLATINUM ? **? Puce LED PHILIPS de qualité**
La puce LED PHILIPS haute intensité garantit un flux stable de 3 000 lumens, une efficacité nominale de 100 lm/W et une lumière homogène, sans scintillement ni dérive de couleur dans le temps. **? Pince avec sélecteur de phase**
La pince intégrée avec sélecteur de phase permet de répartir facilement les projecteurs sur les trois circuits d'un rail triphasé et de créer plusieurs scènes d'éclairage indépendantes. Compatible rail universel. **? Rendu des couleurs IRC 85**
Avec un faisceau de 38º et un IRC de 85, le PLATINUM met en valeur les produits avec des couleurs fidèles et des contrastes nets : idéal pour la mode, la décoration ou l'agroalimentaire. Caractéristiques techniques Puissance / Consommation 30 W Tension d'entrée 220-240 V Fréquence 50-60 Hz Température de couleur (CCT) 3000 K (blanc chaud) Source lumineuse LED COB (puce PHILIPS) Flux lumineux de la LED 3 300 lm Flux lumineux nominal 3 000 lm Efficacité de la LED 110 lm/W Efficacité nominale 100 lm/W Classe énergétique G Angle d'ouverture 38º IRC (CRI) 85 Facteur de puissance 0,90 Type de montage Sur rail triphasé (pince avec sélecteur de phase) Compatibilité Rail universel Indice de protection IP20 (usage intérieur) Matériau Aluminium Couleur Blanc Dimensions Ø70 x 213 x 197 mm Température de fonctionnement -20 ºC à +40 ºC Durée de vie 50 000 h Certifications CE - RoHS Garantie 3 ans Applications recommandées

Grâce à son faisceau de 38º et à son excellent rendu des couleurs, le projecteur PLATINUM est idéal pour l'éclairage d'accentuation dans :

? **Commerces et boutiques** — mise en valeur des produits, vitrines et présentoirs avec des couleurs fidèles. ? **Showrooms et galeries** — éclairage d'accentuation orientable pour œuvres, mobilier et expositions. ? **Hôtellerie et espaces professionnels** — scènes lumineuses modulables sur rail triphasé grâce au sélecteur de phase. Les avantages du PLATINUM

- ? **Puce LED PHILIPS** : lumière stable et fiable, efficacité nominale de 100 lm/W.
- ? **Installation sans outil** : pince intégrée avec sélecteur de phase, compatible rail universel.
- ? **Rendu des couleurs IRC 85** : teintes fidèles pour un éclairage commercial haut de gamme.
- ? **Faisceau concentré 38º** : idéal pour l'éclairage d'accentuation ciblé.
- ? **Longue durée de vie** : 50 000 heures, corps aluminium et garantie 3 ans.

Guide d'installation

Le projecteur PLATINUM s'installe en quelques secondes sur un rail triphasé 230 V :

1 **Couper le courant**
Mettez le rail hors tension avant toute manipulation. 2 **Sélectionner la phase**
Choisissez le circuit souhaité à l'aide du sélecteur de phase de la pince. 3 **Clipser sur le rail**
Insérez la pince dans le rail universel et verrouillez-la d'un quart de tour. 4 **Orienter et allumer**
Rétablissez le courant et orientez le projecteur vers la zone à éclairer. ? **Conseil :** répartissez vos projecteurs sur les trois phases du rail pour créer des scènes d'éclairage indépendantes. Produit destiné à un usage intérieur (IP20). Installation par un professionnel qualifié. Questions fréquentes **Le PLATINUM est-il compatible avec tous les rails triphasés ?**
Oui, sa pince intégrée est compatible avec les rails triphasés universels. Le sélecteur de phase permet de choisir le circuit d'alimentation. **À quoi sert le sélecteur de phase ?**
Il permet de répartir les projecteurs sur les trois circuits indépendants d'un rail triphasé, afin de commander séparément différents groupes de spots et de créer plusieurs scènes d'éclairage. **Quel type d'éclairage offre le**

faisceau de 38º ?

Un faisceau de 38º est un faisceau concentré, idéal pour l'éclairage d'accentuation : il met en valeur un produit, une vitrine ou une œuvre précise plutôt qu'un éclairage général diffus. **Peut-on l'utiliser en extérieur ?**
Non. Avec un indice IP20, le PLATINUM est destiné à un usage intérieur (commerces, showrooms, galeries). ?

Puce PHILIPS

3 000 lm, 100 lm/W ?

IRC 85

Couleurs fidèles ?

Sélecteur de phase

Rail universel ?

50 000 h

Garantie 3 ans

Galerie de produits :



