

Panneau LED FIT 60x60cm 44W CCT Sélectionnable cadre lumineux 60x60cm 44W CCT 4500Lm pilote LIFUD

Codes produits:

Référence IL-90538



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 44 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835 Luminosité (Lm): 4800

CRI: +85

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0,91 Mesures (mm): 595x595x15mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: E

Vie: 50.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Panneau LED FIT avec cadre lumineux 44W 60x60cm

Cadre lumineux LED pour panneau FIT de 60x60cm, composé d'un contour en aluminium avec LED SMD2835 de 44W de puissance. Le panneau LED lumineux a un excellent rendement lumineux, avec un flux de 4800 lumens.

La clôture lumineuse LED est construite en moulure en aluminium haute résistance, laquée en blanc, avec diffuseur opale en polycarbonate. Grâce à son optique lumineuse, le panneau LED émet de la lumière à un angle de 120°.

Driver LIFUD.

Sélecteur de temperature de couleur CCT 3000K/4000K/6500K

Installation du cadre lumineux LED

Le panneau FIT lumineuse LED s'installe facilement sur les plafonds amovibles de plaques d'armstrong de dimensions



standard **60x60cm**. Pour ce faire, il suffira de retirer le panneau de plâtre, le **cadre lumineux LED** est pris en charge sur les profilés en aluminium, la connexion du pilote au courant est effectuée et le panneau est remplacé pour couvrir l'espace. Le **cadre lumineux LED** a des dimensions de **595x595mm**, il est donc placé avec facilité et suffisamment de mou, sans forcer les profils et être totalement dissimulé une fois l'assemblage terminé.

Le **panneau LED FIT n'est** pas réglable en intensité avec le pilote fourni. Si vous souhaitez régler le panneau à l'aide d'appareils TRIAC, contactez-nous et nous vous proposerons des alternatives, telles que l'acquisition de pilotes réglables supplémentaires.

Utilisations et applications du cadre lumineux LED 44W

Le **panneau lumineux FIT LED** de 44W remplace les luminaires à tubes fluorescents de plus de 280W de consommation, vous réduirez ainsi la dépense électrique de plus de 60%. Utilisez-le sur :

- Bureaux, bureaux, studios
- Écoles, salles de classe, bibliothèques
- Boutiques, hôtels et restaurants

Galerie de produits :





