

## Panneau LED FIT 60x60cm 44W CCT Sélectionnable cadre lumineux 60x60cm 44W CCT 4500Lm pilote LIFUD

### Codes produits :

Référence IL-90538



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 44  
Tension (V): 220-240V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: SMD2835  
Luminosité (Lm): 4800  
CRI: +85  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP20  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Facteur de puissance: 0,91  
Mesures (mm): 595x595x15mm  
Matériau de construction: Aluminium + PC  
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: E  
Vie: 50.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 5 ans

### Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

### Description du produit :

Panneau LED FIT avec cadre lumineux 44W 60x60cm

**Cadre lumineux LED** pour **panneau FIT de 60x60cm**, composé d'un contour en aluminium avec **LED SMD2835 de 44W** de puissance. Le **panneau LED** lumineux a un excellent rendement lumineux, avec un flux de **4800 lumens**.

La **clôture lumineuse LED** est construite en moulure en aluminium haute résistance, laquée en blanc, avec diffuseur opale en polycarbonate. Grâce à son optique lumineuse, le **panneau LED** émet de la lumière à un angle de **120°**.

Driver LIFUD.

Sélecteur de température de couleur CCT 3000K/4000K/6500K

Installation du cadre lumineux LED

Le panneau FIT **lumineuse LED** s'installe facilement sur les plafonds amovibles de plaques d'armstrong de dimensions

standard **60x60cm**. Pour ce faire, il suffira de retirer le panneau de plâtre, le **cadre lumineux LED** est pris en charge sur les profilés en aluminium, la connexion du pilote au courant est effectuée et le panneau est remplacé pour couvrir l'espace. Le **cadre lumineux LED** a des dimensions de **595x595mm**, il est donc placé avec facilité et suffisamment de mou, sans forcer les profils et être totalement dissimulé une fois l'assemblage terminé.

Le **panneau LED FIT** n'est pas réglable en intensité avec le pilote fourni. Si vous souhaitez régler le panneau à l'aide d'appareils TRIAC, contactez-nous et nous vous proposerons des alternatives, telles que l'acquisition de pilotes réglables supplémentaires.

Utilisations et applications du cadre lumineux LED 44W

Le **panneau lumineux FIT LED** de 44W remplace les luminaires à tubes fluorescents de plus de 280W de consommation, vous réduirez ainsi la dépense électrique de plus de 60%. Utilisez-le sur :

- Bureaux, bureaux, studios
- Écoles, salles de classe, bibliothèques
- Boutiques, hôtels et restaurants

## Galerie de produits :



