Panneau LED FIT 60x60cm 44W CCT Sélectionnable cadre lumineux 60x60cm 44W CCT 4500Lm pilote LIFUD

Codes produits :

Référence IL-90538



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 44
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 4800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,91
Mesures (mm): 595x595x15mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Panneau LED à cadre lumineux, driver LIFUD Panneau LED FIT 60x60 cm 44W CCT, cadre lumineux 4800 lm, driver LIFUD

Un moderne et décoratif à cadre lumineux. 44W, 4800 lumens, sélecteur et driver LIFUD pour un éclairage homogène et performant dans les plafonds démontables.

? 44W? 4800 lm? 3000-6500K? 120º

44W
Puissance4800 lm
Flux lumineux3000-6500K
Température CCT120º
Angle

Le **panneau LED FIT avec cadre lumineux 60x60 cm** est une solution d'éclairage moderne, efficace et décorative, idéale pour les plafonds démontables. Équipé de **LED SMD2835** et d'une puissance de **44W**, il offre un flux lumineux de **4800 lumens** pour un éclairage homogène à faible consommation.

Son **cadre lumineux en aluminium** haute résistance laqué blanc et son **diffuseur opale en polycarbonate** apportent une touche contemporaine et une intégration discrète. Grâce à son sélecteur **CCT (3000K, 4000K, 6500K)**, à son angle de 120º et à son **driver LIFUD**, il garantit un éclairage de qualité, adapté aux plafonds Armstrong 60x60 cm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CCT sélectionnable**

Choisissez 3000K, 4000K ou 6500K selon l'application. **? Cadre lumineux décoratif**

Effet moderne et intégration discrète dans les faux plafonds. **? Driver LIFUD**
Éclairage performant et fiable à faible consommation. Teintes de lumière disponibles

Choisissez la température de couleur grâce au sélecteur CCT intégré :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitPanneau LED à cadre lumineuxPuissance44WFlux lumineux4800 lmTempérature de couleurCCT sélectionnable : 3000K / 4000K / 6500KSource lumineuseLED SMD2835Angle de diffusion120ºMatériauAluminium haute résistance laqué blancDiffuseurPolycarbonate opaleDriverLIFUDInstallationPlafonds démontables 60x60 cmDimensions595 x 595 mm Avantages

- **CCT sélectionnable :** 3000K, 4000K ou 6500K.
- **4800 lumens :** éclairage homogène à 44W.
- **Cadre lumineux :** design moderne et décoratif.
- **Driver LIFUD :** performance et fiabilité.
- **Diffuseur opale :** lumière douce sans éblouissement.
- **Plafonds démontables :** intégration 60x60 cm.

Applications recommandées ?**Bureaux** — éclairage de plafond 60x60.?**Commerces** — lumière homogène et décorative.? **Cliniques et établissements de santé** — éclairage de qualité.?**Salles de réunion et halls** — plafonds démontables.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Sélectionner le CCT**
Réglez le sélecteur sur 3000K, 4000K ou 6500K.3**Raccorder le driver**
Connectez le driver LIFUD au panneau et au réseau.4**Poser dans le plafond**

Déposez le panneau dans la structure démontable 60x60 cm et rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quelles températures de couleur propose-t-il ?**

CCT sélectionnable : 3000K, 4000K et 6500K. **Est-il dimmable ?**

Non, il n'est pas dimmable avec le driver fourni. **Pour quel type de plafond est-il conçu ?**
Pour les plafonds démontables 60x60 cm (type Armstrong). ?

44W
4800 lm?



CCT
3000-6500K?

Cadre lumineux
Driver LIFUD?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






Fit Panel

