Détecteur de mouvement encastrable 160º

Codes produits :

Référence OLS2E



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 300
Tension (V): 85-265V
IP: IP20
Angle d’ouverture: 160º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 80x80x47 mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Capteur de présence encastré infrarouge Détecteur de mouvement encastrable 160º

Un à technologie infrarouge, idéal pour automatiser l'allumage de vos luminaires. Avec un angle de couverture de 160º, il détecte la présence sans émettre de rayonnement, en toute discrétion.

? 160º? Encastré? Infrarouge

160º
CouvertureEncastré

MontageInfrarouge
Détection

Le **détecteur de mouvement encastrable** est un appareil électronique qui commence son fonctionnement en détectant tout type de mouvement dans la zone à surveiller. C'est un **capteur de présence** encastré, doté d'une capacité de détection des émissions infrarouges invisibles, sans émettre lui-même de rayonnement.

Avec un **angle de couverture de 160º**, il automatise l'allumage des luminaires dès qu'une présence est détectée, pour un éclairage à la demande qui améliore le confort et réduit la consommation. Son format encastrable garantit une intégration discrète dans les couloirs, halls et zones de passage intérieures.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Couverture 160º**

Détection efficace de la présence dans la zone surveillée. **? Encastré et discret**

Intégration soignée au plafond ou au mur. **? Technologie infrarouge**
Détecte les sources de chaleur sans émettre de rayonnement. Caractéristiques techniques Type de produitDétecteur de mouvement encastrableAngle de couverture160ºTechnologieInfrarouge (présence)MontageEncastréFonctionAllumage automatique des luminaires Avantages

- **Couverture 160º :** détection efficace de la présence.
- **Encastré :** intégration discrète.
- **Infrarouge :** détecte les sources de chaleur sans rayonnement.
- **Allumage automatique :** éclairage à la demande.
- **Économies d'énergie :** n'éclairez que lorsque c'est nécessaire.

Applications recommandées ?**Couloirs et halls** — allumage automatique au passage.?**Escaliers** — détection de présence.?**Bureaux** — éclairage à la demande.?**Zones de passage intérieures** — confort et économies. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Encastrer le détecteur**
Logez le détecteur dans l'emplacement prévu.3**Réaliser le raccordement**
Raccordez le détecteur au luminaire selon les normes électriques.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et testez la détection de présence. Questions fréquentes **Quel est son angle de couverture ?**

160º, pour une détection efficace de la présence. **Comment fonctionne-t-il ?**

Il détecte les émissions infrarouges des sources de chaleur en mouvement, sans émettre de rayonnement.

Comment s'installe-t-il ?

En encastré, dans l'emplacement prévu au plafond ou au mur. ?

160º

Couverture?

Encastré

Discret?

Infrarouge

Présence?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :









