Module LED 40W pour lampadaires puce BRIDGELUX 5400Lm IP65

Codes produits :

Référence 03T1-40W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
Température CCT: 3000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 5400
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
IP: IP67
IK: IK10
Angle d’ouverture: 70x150º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.96
Mesures (mm): 125x95x30mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: SI
Température d'utilisation: -15ºC ~ +70ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K, Ambre 2200K

Description du produit :

Module LED extérieur, garantie 5 ans Module LED 40W pour lampadaires, puce BridgeLUX 5400 lm IP65

Un pour l'éclairage public, avec puce BridgeLUX et rendement de 135 lm/W (5400 lm). Boîtier aluminium et PMMA, protection , pilote externe et garantie 5 ans.

? 40W? 5400 lm? IP65? 5 ans

40W
Puissance5400 lm
Flux lumineuxIP65

Protection135 lm/W
Rendement

Le **module LED de 40W** est un choix idéal pour l'éclairage public extérieur. Avec une puissance de **40W** et un rendement de **135 lm/W**, il fournit un flux lumineux de **5400 lumens**, assurant un éclairage brillant et efficace dans les lampadaires et luminaires de voirie.

Conçu avec une **puce LED BridgeLUX SMD3030**, il offre une **garantie de 5 ans**. Son boîtier en **aluminium et PMMA** le rend résistant aux conditions climatiques, tandis que sa classification **IP65** le rend adapté à l'extérieur. Livré avec un pilote externe pour connexion 220-240V, ses dimensions compactes de 125x95x30 mm facilitent l'intégration. Disponible en 4 températures de couleur.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 5400 lm, 135 lm/W**

Éclairage public brillant et économe en énergie. **? IP65 et aluminium/PMMA**

Résistant aux intempéries pour l'extérieur. **? Garantie 5 ans**
Durabilité et fiabilité à long terme. Teintes de lumière disponibles

Disponible en quatre températures de couleur :

2200 K
Ambre3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre5000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitModule LED pour lampadairesPuissance40WFlux lumineux5400 lmRendement135 lm/WPuce LEDBridgeLUX SMD3030PiloteExterne (220-240V)Facteur de puissance> 0,96MatériauAluminium et PMMAProtectionIP65Dimensions125 x 95 x 30 mmGarantie5 ans Avantages

- **5400 lm à 135 lm/W :** éclairage public efficace.
- **Puce BridgeLUX :** qualité et fiabilité.
- **IP65 :** adapté à l'extérieur.
- **Aluminium et PMMA :** résistant aux intempéries.
- **Pilote externe inclus :** connexion 220-240V.
- **Garantie 5 ans :** durabilité assurée.

Applications recommandées ?**Lampadaires de rue** — éclairage public extérieur.?**Luminaires de voirie** — intégration en module.?**Rénovation d'éclairage public** — remplacement de modules.?**Zones extérieures** — parkings et accès. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Intégrer le module**
Installez le module LED (125x95x30 mm) dans le lampadaire ou luminaire.3**Raccorder le pilote**
Connectez le pilote externe au réseau 220-240V selon les normes.4**Vérifier**

Contrôlez la fixation et l'allumage, puis fermez le luminaire. Questions fréquentes **Quel flux lumineux fournit-il ?**

5400 lumens, avec un rendement de 135 lm/W. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, sa classification IP65 et son boîtier aluminium/PMMA le rendent adapté à l'extérieur. **Quelle est la garantie ?**
Ce module bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?

5 ans
Garantie?

IP65
Extérieur?


5400 lm
BridgeLUX?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :









125 mm
94 mm
102 mm
93 mm
10mm
47 mm
30 mm
31 mm
5 mm





C Plane Distribution Diagram


C0 Space ISO Illuminance Curve


C Plane Distribution Diagram


ISO Lighting Intensity Curve
Luminaire Classification:
IES: Type II
Longitudinal: Short
Cutoff: Semicutoff
Maximum Light Intensity(cd): 2295.07
Maximum Cand.@Angle: H=-60.0°,V=0.0°


Round ISO Light Intensity Diagram
House Side
Street Side

