Ampoule LED GU10 6W puce OSRAM 60° 720Lm

Codes produits :

Référence GU10-L-6W-OSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 85-265V
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Culot: GU10
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 720
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d'ouverture: max. 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø50x60mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -10ºC ~ +45ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Ampoule dichroïque GU10, puce OSRAM Ampoule LED GU10 6W puce OSRAM 60º 720 lm

Une avec puce OSRAM SMD2835, 720 lumens et un faisceau de 60º. Rendement de 120 lm/W, CRI>82 et connexion directe 230V : l'idéal pour les spots encastrés.

? 6W? 720 lm? 60º? GU10

6W
Puissance720 lm
Flux lumineux60º

AngleGU10
Culot

L'**ampoule LED dichroïque GU10 de 6W** est conçue pour offrir un éclairage efficace et de haute qualité. Elle utilise la puce **OSRAM SMD2835**, reconnue pour son rendement de **120 lm/W**, générant un flux lumineux de **720 lumens**. Avec une optique fermée de 60º, elle garantit une distribution lumineuse précise et focalisée.

Fabriquée en **aluminium et PC**, elle est robuste et durable, avec des dimensions compactes de Ø50x60 mm, parfaite pour les **spots encastrés**. Elle offre un **CRI>82** pour des couleurs naturelles, une économie d'énergie de 80%, une connexion directe en 230V et une garantie de 3 ans. Disponible en blanc chaud, neutre et froid.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM 120 lm/W**

720 lumens efficaces avec un rendu de couleur CRI>82. **? Optique 60º**

Distribution précise et focalisée, idéale pour l'accentuation. **? Économie 80%**
Connexion directe 230V et garantie de 3 ans. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur :

2700 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED dichroïque GU10Puissance6WCulotGU10Flux lumineux720 lmPuce LEDOSRAM SMD2835Efficacité120 lm/WAngle d'ouverture60º max.CRI> 82MatériauAluminium + PCTension230V (connexion directe)DimensionsØ50 x 60 mmGarantie3 ans Avantages

- **Puce OSRAM :** 720 lm à 120 lm/W.
- **Optique 60º :** faisceau précis et focalisé.
- **CRI>82 :** couleurs naturelles.
- **Économie 80% :** faible consommation.
- **Connexion directe 230V :** installation immédiate.
- **Garantie 3 ans :** fiabilité assurée.

Applications recommandées ?**Spots encastrés** — éclairage focalisé.?**Habitations** — salons, chambres, cuisines.?**Commerces et vitrines** — mise en valeur des produits.?**Restaurants et bars** — ambiances chaleureuses.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Insérer l'ampoule**
Placez l'ampoule dans une douille GU10 (connexion directe 230V).3**Verrouiller**
Verrouillez l'ampoule par rotation dans le spot.4**Allumer**

Rétablissez le courant et vérifiez l'allumage. Questions fréquentes **Quel est son angle de faisceau ?**

60º maximum, pour une lumière précise et focalisée. **Quelles températures de couleur sont disponibles ?**

Blanc chaud (2700K), neutre (4000K) et froid (6000K). **Quel est son rendu de couleur ?**
CRI>82, pour des couleurs naturelles. ?

OSRAM
120 lm/W?

60º
CRI>82?

3 ans
Garantie?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



Flicker
Free
Visual Comfort


www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included


H 60 MM
W 50 MM


CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs Included
CRI >80

