Lampadaire Villa Acero LED 100W OSRAM 150Lm/W

Codes produits :

Référence VILLA-STEEL-100WMD



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 15000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP65
IK: IK10
Angle d’ouverture: 136x78º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 390x390x710mm
Matériau de construction: Acier
Température d'utilisation: -15ºC ~ +70ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000K

Description du produit :

Lampadaire urbain LED en acier Lampadaire LED VILLA acier 100W OSRAM SMD3030 2D 15000 lm IP65

Le en acier noir allie design classique et efficacité : 100W, et un rendement de 150 lm/W. Protection pour l'éclairage des rues et espaces extérieurs urbains.

? 100W? 15000 lm? IP65? 150 lm/W

100W
Puissance15000 lm
Flux lumineux150 lm/W

RendementIP65
Protection

Le **lampadaire LED VILLA** en acier noir est une option élégante et efficace pour éclairer les rues et les espaces extérieurs. Avec un design classique et une construction robuste en acier noir, il allie style et fonctionnalité pour un éclairage optimal en environnement urbain.

Équipé d'un module LED avec puces **OSRAM SMD3030 2D** de **100W**, il fournit un flux lumineux de **15000 lumens** avec un rendement de **150 lm/W** et une optique asymétrique 136x78º. Sa classification **IP65**, son parasurtenseur 10kV et son alimentation 170-270V AC garantissent fiabilité et durabilité (durée de vie d'environ 50 000 h) face aux conditions climatiques.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 15000 lm, 150 lm/W**

Éclairage urbain puissant et économe en énergie. **? IP65 et acier noir**
Robuste et résistant aux intempéries. Parasurtenseur 10kV. Teintes de lumière disponibles

Disponible en plusieurs températures de couleur :

4000 K
Blanc neutre5000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED extérieurPuissance100WFlux lumineux15000 lmRendement150 lm/WChip LEDOSRAM SMD3030 2DOptiqueAsymétrique 136x78ºProtectionIP65Dimensions390x390x710 mmProtection surtensions10kVTension d'entrée170-270V ACDurée de vie50 000 hMatériauAcier noir Avantages

- **15000 lumens à 150 lm/W :** éclairage urbain efficace.
- **Puces OSRAM SMD3030 2D :** qualité et performance.
- **IP65 :** résistant aux intempéries.
- **Optique asymétrique 136x78º :** distribution adaptée à la voirie.
- **Parasurtenseur 10kV :** sécurité accrue.
- **Longue durée de vie :** environ 50 000 h.
- **Acier noir :** design classique et robuste.

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage public urbain.?**Places et parcs** — espaces extérieurs.?**Zones résidentielles** — voies et accès.?**Parkings extérieurs** — éclairage robuste. Guide d'installation 1**Préparer le support**
Installez le lampadaire sur une colonne ou un poteau compatible.2**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.3**Raccorder le module**
Raccordez le module LED au réseau 170-270V AC selon les normes.4**Vérifier**

Contrôlez la fixation et l'allumage, puis fermez le luminaire. Questions fréquentes **Quel flux lumineux fournit-il ?**

15000 lumens, avec un rendement de 150 lm/W. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, sa classification IP65 le rend adapté à l'éclairage public extérieur. **Quelle est sa durée de vie ?**
Environ 50 000 h. ?

IP65
Acier noir?

15000 lm
150 lm/W?

10kV
Surtensions?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


71 cm
39 cm




Street light assembly

