Lampadaire solaire LED ECO 60W programmable 1750Lm

Codes produits :

Référence JD74530



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 60
Température CCT: 6000K
LED: SMD5730
Marque de puce LED: SAN'AN
Luminosité (Lm): 1750
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?75
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Matériau de construction: Acier
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A++
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Lampadaire solaire LED avec télécommande Lampadaire solaire LED ECO 60W programmable 1750 lm

Un autonome et programmable : 1750 lumens, panneau solaire 20W, batterie LiFePO4 et incluse. Allumage automatique la nuit, jusqu'à 2 nuits d'autonomie même par temps pluvieux.

? 60W? 1750 lm? Solaire? Télécommande

60W

Puissance1750 lm
Flux lumineux6000K
Blanc froidSolaire
Autonome

Le **lampadaire solaire LED 60W** est une solution d'éclairage extérieur autonome et écologique. Avec une puissance de **60W** et un flux lumineux de **1750 lumens** en blanc froid 6000K, équipé de puces **SANAN SMD5730**, il s'allume automatiquement la nuit et s'éteint à l'aube, sans installation électrique.

Il intègre un **panneau solaire polycristallin 20W** (34x34 cm) et une **batterie LiFePO4 11500 mAh** offrant jusqu'à **2 nuits d'autonomie** même par temps pluvieux (charge d'environ 6 heures en plein soleil). Sa **télécommande** permet de gérer 4 modes programmables : allumage auto, extinction programmée 3-5-8h, fonctionnement permanent à 50% ou 100%. Corps en aluminium laqué noir, bras de montage mural ou sur poteau inclus.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 100% solaire et autonome**

Allumage auto la nuit, jusqu'à 2 nuits d'autonomie, sans câblage. **? Télécommande, 4 modes**

Programmez l'allumage et l'intensité selon vos besoins. **? 1750 lm, SANAN SMD5730**

Éclairage froid 6000K puissant et efficace. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire solaire LED programmablePuissance60WFlux lumineux1750 lmTempérature de couleur6000K (blanc froid)Puce LEDSANAN SMD5730Panneau solairePolycristallin 20W (34x34 cm)BatterieLiFePO4 11500 mAhTemps de chargeEnviron 6 h en plein soleilAutonomie2 nuits (même par temps pluvieux)Modes4 modes réglables (télécommande)MatériauAluminium laqué noir Avantages

- **100% solaire :** autonome, sans installation électrique.
- **Télécommande, 4 modes :** allumage auto, 3-5-8h, 50% ou 100%.
- **1750 lumens :** blanc froid 6000K (puces SANAN).
- **Batterie LiFePO4 11500 mAh :** jusqu'à 2 nuits d'autonomie.
- **Charge 6h :** en plein soleil.
- **Aluminium noir + bras inclus :** montage mural ou sur poteau.

Applications recommandées ?**Rues et chemins** — éclairage public sans câblage.?**Jardins et parcs** — éclairage écologique.?**Parkings et accès** — zones extérieures isolées.?**Zones résidentielles** — sécurité nocturne autonome.
Guide d'installation 1**Choisir un emplacement ensoleillé**
Installez le lampadaire là où le panneau reçoit un maximum de soleil.2**Monter le bras**
Fixez le bras de montage au mur ou sur le poteau.3**Orienter le panneau solaire**
Orientez le panneau pour optimiser la charge.4**Programmer via la télécommande**

Sélectionnez le mode souhaité (auto, 3-5-8h, 50%, 100%). Questions fréquentes **A-t-il besoin d'une installation électrique ?**

Non, il est 100% solaire et autonome, sans câblage. **Quelle est son autonomie ?**

Jusqu'à 2 nuits, même par temps pluvieux, avec une charge d'environ 6 heures en plein soleil. **Comment se programme-t-il ?**

Via la télécommande incluse, avec 4 modes (auto, 3-5-8h, 50% ou 100%). ?

Solaire

Autonome?

Télécommande

4 modes?

1750 lm

6000K?



En stock


Expédition rapide

Galerie de produits :




1
2
4
5
6


Test on

