Spot downlight LED 38W CCT orientable OSRAM/LIFUD 5980Lm

Codes produits :

Référence IL-4825



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 38
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité diode LED (Lm/W): 160
Luminosité (Lm): 5980
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
IP: IP20
Angle d'ouverture: 60°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): Ø195x150mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: LIFUD Flicker-free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Downlight orientable CCT, OSRAM/LIFUD Spot downlight LED 38W CCT orientable OSRAM/LIFUD 5980 lm

Un à sélecteur CCT, équipé de LED et driver . Avec 5980 lumens et une tête orientable, il dirige une lumière de qualité dans les commerces, musées et galeries.

? 38W? 5980 lm? CCT 3000-6000K? Orientable

38W
Puissance5980 lm
Flux lumineux3000-6000K
Température CCTOrientable

Tête

Le **spot downlight LED orientable de 38W** est une solution d'éclairage haut de gamme à sélecteur de température de couleur **CCT**. Équipé de LED **OSRAM** et d'un driver **LIFUD**, il fournit un flux lumineux de **5980 lumens** de grande qualité, idéal pour la mise en valeur professionnelle.

Sa **tête orientable** permet de diriger précisément la lumière vers les produits ou éléments à mettre en avant. Avec un diamètre extérieur de **Ø195 mm** et une découpe de **Ø180 mm**, et grâce à son sélecteur CCT (3000K, 4000K, 6000K), il s'intègre dans les commerces, restaurants, musées, galeries et centres commerciaux pour un éclairage flexible et de qualité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**

Choisissez 3000K, 4000K ou 6000K selon l'ambiance. **? Tête orientable**

Dirigez la lumière vers les zones à mettre en valeur. **? OSRAM + LIFUD, 5980 lm**
LED OSRAM et driver LIFUD pour une lumière de qualité. Teintes de lumière disponibles

Sélecteur CCT pour choisir la température de couleur :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED orientablePuissance38WFlux lumineux5980 lmTempérature de couleurCCT sélectionnable : 3000K / 4000K / 6000KLEDOSRAMDriverLIFUDOrientationTête orientableDiamètre extérieurØ195 mmDiamètre de découpeØ180 mm Avantages

- **Sélecteur CCT :** 3000K, 4000K ou 6000K.
- **Tête orientable :** lumière dirigée avec précision.
- **LED OSRAM + driver LIFUD :** qualité et fiabilité.
- **5980 lumens :** éclairage puissant.
- **Découpe Ø180 mm :** intégration encastrée soignée.
- **Polyvalent :** commerces, musées et galeries.

Applications recommandées ?**Commerces** — mise en valeur des produits.?**Restaurants** — éclairage d'ambiance dirigé.? **Musées et galeries** — éclairage d'accentuation orientable.?**Centres commerciaux** — éclairage flexible de qualité. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Réaliser la découpe**
Découpez le plafond au diamètre Ø180 mm.3**Sélectionner le CCT et raccorder**
Réglez le CCT, raccordez le driver LIFUD selon les normes.4**Encastrer et orienter**

Insérez le downlight et orientez la tête vers la zone à éclairer. Questions fréquentes **Quelles températures de couleur propose-t-il ?**

CCT sélectionnable : 3000K, 4000K et 6000K. **La tête est-elle orientable ?**

Oui, elle permet de diriger précisément la lumière. **Quel est son diamètre de découpe ?**
Ø180 mm (diamètre extérieur Ø195 mm). ?

CCT
3000-6000K?
Orientable
OSRAM/LIFUD?
5980 lm
38W?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :










WW-NW-CW




Dimensions
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
195mm
150mm

