

Protecteur de surtension transitoire jusqu'à 20Kv

Codes produits :

Référence PT-ZPLED-P20B

caractéristiques du produit :

Tension (V): 175-260V

IP: IP67

Fréquence (Hz): 50-60Hz

Matériau de construction: Thermoplastique

Température d'utilisation: -40°C ~ +85°C

Certificats: CE - RoHS

Certificats: TÜV

Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Protecteur de surtension transitoire jusqu'à 20Kv


Lors de l'utilisation de composants électroniques pour les systèmes **d'éclairage**, il est souvent nécessaire de fournir une protection supplémentaire contre les surtensions. Ces **surtensions, également connues** sous le nom de surtensions transitoires du réseau, peuvent avoir des causes très différentes. Ils peuvent être créés par des charges changeantes par induction, par des décharges atmosphériques telles que la foudre tombant sur le réseau ou la terre, ou par des tensions induites par des fils parallèles lorsque des contrôleurs de coupe de phase sont utilisés.

Les **modules** de protection réduisent les surtensions dans les terminaux de connexion de composants électroniques. Toute tension résiduelle est réduite à un niveau de protection approprié par rapport au courant de décharge.

Les modules garantissent une décharge d'énergie très rapide.

Dans le cas où le module de protection du **luminaire LED** est affecté par une tension de surcharge, le module connecté coupera le passage de courant. Cette fonction de déconnexion facilite la détection en fin de vie du module de protection, permet un remplacement rapide par le personnel de maintenance et fournit une protection fiable pour l'éclairage LED et ses composants électroniques.

Galerie de produits :



Electrical specifications	
Part Number	ZP-LED-P200(SL)
Operating Voltage (Vdc)	120-277V
Maximum Continuous Operating Voltage (Vdc)	200V
Rated Load Power (W)	95
Rated Output Power (W)	95W
Maximum Output Power (W)	200W
Short Circuit Protection (V)	200V
Surge Protection (V)	27.5KV (A.L. 60PF 50/50%)
Warranty (Years)	Three (3) Years
Control Method	0-10V Dimmer
Power Factor	PF > 0.95
Protection Degree	IP67
Technical Information	100% 100%
100% 100% 100% 100%	Test Data 100%
100% 100% 100% 100%	Test Data 100%

