Profilé en aluminium moulable flexible 18x6mm pour ruban LED - 2 mètres

Codes produits :

Référence IL-PAF2M



caractéristiques du produit :

Couleur: Plata
IP: IP20
Mesures (mm): 18x6x2000mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Profilé flexible pour ruban LED, courbes et formes Profilé aluminium flexible moulable 18x6 mm pour ruban LED - 2 m

Un en aluminium anodisé argent qui se plie facilement à la main, de manière concave ou convexe (diamètre min. recommandé 23 cm). Idéal pour créer des courbes, logos et formes lumineuses avec votre ruban LED.

? 18x6 mm? 2 m? Flexible? Anodisé argent

18x6 mm
Dimensions2 m
LongueurFlexible
Type23 cm
Ø min.

Le **profilé flexible pour ruban LED en aluminium anodisé argent** est une solution innovante qui permet un pliage facile et simple de votre installation linéaire. Avec des dimensions de 18x6 mm, il se courbe même à la main, de manière concave et convexe, pour s'adapter à des formes variées.

Avec un **diamètre minimum recommandé de 23 cm**, il est idéal pour réaliser des courbes, des logos lumineux ou des formes décoratives originales avec votre ruban LED. Il est recommandé de placer le diffuseur avant de le couper, pour une installation simple et soignée.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Pliable à la main**

Se courbe concave et convexe, sans outil spécial. **? Courbes et formes**

Réalisez logos, courbes et formes décoratives. **? Aluminium anodisé**
Argent, robuste, avec diffuseur à poser avant la coupe. Caractéristiques techniques Type de produitProfilé flexible pour ruban LEDDimensions18x6 mmLongueur2 mMatériauAluminium anodisé argentFlexibilitéConcave et convexe, pliable à la mainDiamètre min. recommandé23 cmConseilPlacer le diffuseur avant la coupe Avantages

- **Pliable à la main :** concave et convexe.
- **Courbes et formes :** logos et formes décoratives.
- **Aluminium anodisé argent :** robuste et élégant.
- **Ø min. 23 cm :** pour des courbes maîtrisées.
- **Conseil diffuseur :** à poser avant la coupe.

Applications recommandées ?**Logos et enseignes lumineuses** — formes sur mesure.?**Éclairage décoratif** — courbes et arrondis.?**Commerces et vitrines** — mise en valeur créative.?**Mobilier et architecture** — intégration originale. Guide d'installation 1**Insérer le ruban et le diffuseur**
Placez le ruban LED puis le diffuseur dans le profilé.2**Couper à la longueur**
Coupez le profilé à la longueur souhaitée.3**Plier à la forme voulue**
Courbez le profilé à la main (Ø min. 23 cm).4**Fixer et raccorder**

Fixez la forme sur la surface et raccordez le ruban. Questions fréquentes **Comment se plie-t-il ?**

À la main, de manière concave et convexe, avec un diamètre minimum recommandé de 23 cm. **Quand faut-il placer le diffuseur ?**

Avant de couper le profilé, pour une installation facile. **En quel matériau est-il fait ?**
En aluminium anodisé argent. ?

Flexible
À la main?


Courbes
Logos et formes?

Aluminium
Anodisé argent?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :




13
6
18
Mínimo 22cm.
Minimum 22cm.






Free Bent LED aluminium profile

