Lampadaire LED PALACIO 40W Chip BRIDGELUX 4800Lm

Codes produits :

Référence PALACE-40W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
CCT: 3000K
CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 4800
CRI: +70
IP: IP65
Angle d'ouverture: 70x150º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.96
Mesures (mm): 850x520x520mm
Matériau de construction: Aluminio + PMMA
Température de fonctionnement: -15ºC ~ +70ºC
Classe énergétique: A+
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Lampadaire Palacio de Aluminio LED 40W BRIDGELUX

Le délai de fabrication de cette lampe est d'environ 7-10 jours ouvrables

Ce **lampadaire LED Palace en aluminium**, est idéal pour décorer n'importe quel espace extérieur, a un design élégant et classique et une belle finition en noir. Son **module LED** a une puissance de **40W** et est fabriqué avec une équipe de 40 **DIODs SMD** 3030 2D, **BRIDGELUX**.

Il a un rendement lumineux de **120lm / w**. Il fournit également un flux lumineux de **4800 Lm**, ce qui donne un indice de rendu des couleurs de 70% montrant la couleur réelle de manière très naturelle, avec une fréquence de service de 50/60Hz.

Il a des LED de haute puissance fournissant une lumière d'une grande efficacité et qualité. Il a une protection **extérieure IP67** élevée, une puissance de 40 W et une longue durée de vie de **40 000 heures**.

C'est un produit très économe en énergie car ils offrent une performance lumineuse élevée, offrant la possibilité de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 80% tout en favorisant l'environnement car il ne pollue pas.

Nous avons 2 types de températures, qui vous fourniront différentes nuances de lumière. **Blanc chaud et blanc neutre**. Tous nos produits vous offrent une **garantie** minimale de **deux ans**. Obtenez-les maintenant d'une manière simple, via notre boutique en ligne.

Utilisations de la Lampadaire Palacio Aluminium LED 40W BRIDGELUX

- Parcs
- Jardins
- Carrés
- Avenues
- Salles de mariage
- Villas
- Séjours à la campagne
- Bâtiments industrielles

Galerie de produits :






















ISO Lighting Intensity Curve
C90
Curves:
[Unit: cd]
[Max] =2295.072
Luminaire Classification:
IES Type II
Longitudinal: Short
Cutoff: Semicutoff
Maximum Light Intensity(cd): 2295.07
Maximum Cand.@Angle: H=40.5°/V=0.0°


Round ISO Light Intensity Diagram
House Side
Street Side
Curves:
[Unit: cd]
[Max] =2295.072