Spot LED linéaire rail monophasé 24W 120º 2000Lm

Codes produits :

Référence 4838

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 220-240V
CCT: 3000K
CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 2000
CRI: +82
Couleur finie: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.91
Mesures (mm): 490x34x35mm
Matériau de construction: Aluminio + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir
Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Spot LED 24W LINÉAIRE pour rail monophasé 120º

Le **projecteur linéaire monophasé** a un design exclusif et moderne pour créer une atmosphère de lumière focalisée dans vos espaces. De plus, grâce à sa technologie **LED** haute performance, il contribue à réduire la consommation d'énergie.

C'est l'un des projecteurs les plus flexibles lors de la décoration de votre entreprise, en raison de sa facilité de mouvement dans la voie vers la zone souhaitée. Le luminaire LED est en aluminium. Léger et très polyvalent, avec lequel vous obtiendrez des résultats incroyables dans la décoration.

Le luminaire est fabriqué en aluminium de haute qualité avec peinture cuite au four et couvercle PC.

L'angle de 120º est parfait pour bien couvrir de grandes surfaces sans causer d'ombres.

Le **spot LED linéaire pour rail monophasé** est **orientable latéralement jusqu'à 80º**.

Utilisations du Spot LED linéaire sur rail monophasé 24W

- Magasins.
- Supermarchés.
- Centres commerciaux
- Bureaux
- Galeries d’art
- Musées

Galerie de produits :