Néon LED circulaire flexible BLEU 230V Ø16mm 220V 9.6W/m - Rouleau 25m

Codes produits :

Référence NEON76663-BLUE



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 9,6
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Bleu
LED: SMD2835
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP67
Angle d'ouverture: 300º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø16x25000mm
Matériau de construction: Silicone
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Néon LED circulaire 300º pour enseignes et décoration Néon LED circulaire flexible BLEU 230V Ø16 mm 9,6W/m - rouleau 25 m

Le recrée l'effet du néon traditionnel pour vos enseignes et décorations. Rouleau de , Ø16 mm, 9,6W/m, IP67, livré avec câble redresseur, broche de connexion et capuchon d'extrémité.

? Bleu? 25 m? 230V? IP67

Bleu
Couleur25 m
Rouleau9,6W/m
PuissanceIP67
Protection

La bobine **Néon LED CIRCULAIRE 300º BLEU** est fournie en 25 mètres et comprend le câble redresseur, la broche de connexion et le capuchon d'extrémité. Le néon LED recrée l'effet parfait du néon traditionnel : spécialement conçu pour la signalisation, il permet de créer des enseignes lumineuses, des lettres corporelles et des formes décoratives pour des environnements élégants et sophistiqués.

Fabriqué en **PVC très souple**, il s'adapte à toutes les formes : le tuyau circulaire autorise un virage proche de 90º et une légère torsion sur l'axe. Il se coupe tous les mètres (repère noir près du point de coupe) et chaque mètre dispose de 120 diodes SMD2835 haute résistance. Il fonctionne en 220-240V via un câble redresseur. Avec son indice IP67, il est totalement étanche et convient à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Effet néon parfait**

Idéal pour enseignes, lettres et formes décoratives. **? PVC très souple**

Virage proche de 90º, coupe tous les mètres. **? IP67, 230V**

Étanche, intérieur et extérieur, via câble redresseur. Caractéristiques techniques Type de produitNéon LED circulaire flexibleCouleurBleuLongueur du rouleau25 mDiamètreØ16 mmFormeCirculaire 300ºPuissance9,6 W/mDiodes120 SMD2835 par mètreTension220-240V (via câble redresseur)DécoupeTous les mètresMatériauPVC très souplesProtectionIP67 (intérieur/extérieur)InclusCâble redresseur, broche de connexion, capuchon Avantages

- **Effet néon traditionnel :** élégant et sophistiqué.
- **Rouleau de 25 m :** avec redresseur, broche et capuchon.
- **PVC très souple :** virage proche de 90º.
- **9,6 W/m :** 120 diodes SMD2835 par mètre.
- **IP67 :** étanche, intérieur et extérieur.
- **Découpe tous les mètres :** repère noir de coupe.

Applications recommandées ?**Enseignes et panneaux** — signalisation lumineuse.?**Publicité et affiches** — effet néon attractif.?**Lettres corporelles** — logos et noms.?**Décoration** — formes et contours élégants. Guide d'installation 1**Concevoir la forme**
Dessinez l'enseigne ou la forme à réaliser.2**Couper et fixer**
Coupez le néon tous les mètres (repère noir) et fixez-le sur le support.3**Raccorder le redresseur**
Connectez le câble redresseur et la broche de connexion, posez le capuchon.4**Étanchéifier (extérieur)**

En extérieur, appliquez du silicone aux raccords pour garantir l'IP67. Questions fréquentes **Le redresseur est-il inclus ?**

Oui, le rouleau inclut le câble redresseur, la broche et le capuchon. **Peut-on le couper ?**

Oui, tous les mètres, au niveau du repère noir. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, IP67. Pour l'extérieur, étanchéifiez les raccords au silicone. ?

Bleu
Néon 300º?

25 m
9,6W/m?


IP67
230V?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


MOTEL
VACANCY


360°
Round Size
16mm
16mm


16mm
15.5mm




LED Flexible Neon Strip
360 degree viewing angle
360°




25m.




warm white
white
yellow
red
green
pink