Pilote pour luminaires LED 50W 23-43V 1300mA - IP65

Codes produits :

Référence DRIVER50W-1300MA

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 220-240V
IP: IP65
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 90x30x22mm
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Pilote à courant constant 1300 mA, intérieur/extérieur Pilote pour luminaires LED 50W 23-43V 1300mA - IP65

Le à courant constant de (sortie DC 23-43V) transforme le courant et la tension pour alimenter vos luminaires LED. Sa protection IP65 permet un usage intérieur comme extérieur. Marque GXTRONIC.

? 50W? 1300 mA? 23-43V DC? IP65

50W
Puissance1300 mA

Courant23-43V DC
SortieIP65
Protection

Le **pilote (driver) pour luminaire LED 50W** est un transformateur de courant et de tension conçu pour alimenter vos luminaires LED avec une intensité constante de 1300 mA. Sa sortie en courant continu de 23 à 43V s'adapte à la chaîne de LED du luminaire, garantissant un fonctionnement stable et une longue durée de vie.

Ce modèle dispose d'une protection **IP65**, ce qui permet son utilisation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, y compris dans des environnements exposés à la poussière et à l'humidité. Fiable et compact, fabriqué par GXTRONIC, il constitue le composant idéal pour alimenter projecteurs, modules et luminaires LED de 50W exigeant un courant de 1300 mA.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Courant constant 1300 mA**

Sortie DC 23-43V pour un fonctionnement stable. **? IP65**

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. **? Compatible 50W**
Pour projecteurs, modules et luminaires LED. Caractéristiques techniques Type de produitPilote (driver) à courant constant pour LEDPuissance50WCourant de sortie1300 mATension de sortieDC 23-43VProtectionIP65 (intérieur/extérieur)FabricantGXTRONICApplicationLuminaires, modules et projecteurs LED 50W Avantages

- **Courant constant 1300 mA :** alimentation stable.
- **Sortie DC 23-43V :** s'adapte à la chaîne LED.
- **IP65 :** intérieur et extérieur.
- **Compatible 50W :** projecteurs, modules, luminaires.
- **Compact et fiable :** fabriqué par GXTRONIC.

Applications recommandées ?**Projecteurs LED 50W** — alimentation à 1300 mA.?**Modules LED** — courant constant stable.?**Éclairage extérieur** — IP65 résistant.?**Luminaires professionnels** — composant fiable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée**
Connectez le pilote au réseau (entrée AC).3**Raccorder la sortie LED**
Reliez la sortie DC 23-43V / 1300 mA au luminaire (respecter +/-).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez le fonctionnement. Questions fréquentes **Quel est le courant de sortie ?**

1300 mA, à une tension de DC 23 à 43V. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, sa protection IP65 le destine à l'intérieur et à l'extérieur. **Pour quels luminaires ?**
Pour les luminaires LED de 50W exigeant 1300 mA. ?

50W
1300 mA?

23-43V
DC?

IP65
Int./ext.?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

