Projecteur LED MAGNUM DOB 150W puce OSRAM 21000Lm IP65

Codes produits :

Référence 4846MG150W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 150
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 140
Luminosité (Lm): 21000
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 60º
Angle d'ouverture: 90º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.91
Mesures (mm): 305x235x80mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: DOB
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000K
Optique: 60º, 90º

Description du produit :

Projecteur DOB léger, puce OSRAM triple cœur Projecteur LED 150W MAGNUM DOB puce OSRAM 21000 lm IP65

Le à puce OSRAM 3030-3D triple cœur délivre , avec un faisceau au choix de 60º ou 90º. 100% aluminium, peinture anticorrosion, IP65, jusqu'à 80% d'économie d'énergie et garantie de 5 ans.

? 150W? 21000 lm? 60º/90º? IP65

150W
Puissance21000 lm
Flux lumineux60º/90º
FaisceauIP65
Protection

Le **projecteur LED 150W MAGNUM DOB** est une solution d'éclairage puissante et efficace, conçue pour éclairer tout type d'espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Équipé d'une puce OSRAM 3030-3D à triple noyau, il se distingue par son flux lumineux élevé de 21000 lumens, offrant l'efficacité et la fiabilité exigées par l'éclairage professionnel actuel.

Le modèle DOB (Driver On Board) MAGNUM offre un éclairage optimal à moyenne distance, avec des options d'angle de faisceau de **60º ou 90º** pour s'adapter à chaque besoin. Fabriqué à 100% en aluminium (boîtier et poignées), il est extrêmement léger, ce qui facilite son transport et son installation en hauteur. Sa peinture anticorrosion garantit une longue durabilité, et sa technologie LED permet jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Protection IP65, dimensions 305x235x80 mm, garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? OSRAM 3D triple cœur**
21000 lm, efficacité et fiabilité professionnelles. **? Faisceau 60º ou 90º**
S'adapte aux distances moyennes et à chaque besoin. **? Léger et durable**
100% aluminium, peinture anticorrosion, jusqu'à 80% d'économie. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED MAGNUM DOBPuissance150WFlux lumineux21000 lmPuce LEDOSRAM 3030-3D triple noyauAngle de faisceau60º ou 90ºTechnologieDOB (Driver On Board)MatériauAluminium (boîtier et poignées)PeintureAnticorrosionProtectionIP65Économie d'énergieJusqu'à 80%Dimensions305x235x80 mmGarantie5 ans Avantages

- **OSRAM 3D triple cœur :** 21000 lm professionnels.
- **Faisceau 60º ou 90º :** au choix selon le besoin.
- **100% aluminium :** léger et facile à installer.
- **Peinture anticorrosion :** longue durabilité.
- **Jusqu'à 80% d'économie :** technologie LED avancée.
- **IP65, garantie 5 ans :** intérieur et extérieur.

Applications recommandées ?**Jardins, parcs et places** — éclairage extérieur.?**Ronds-points et allées** — éclairage de voirie.?**Musées et galeries** — mise en valeur.?**Espaces événementiels** — éclairage puissant. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le projecteur**
Montez le projecteur via son étrier orientable.3**Raccorder en 220-240V**
Technologie DOB : raccordement direct au réseau.4**Orienter et choisir l'angle**
Réglez l'inclinaison et l'optique (60º ou 90º). Questions fréquentes **Quel est le flux lumineux ?**
21000 lumens, avec une puce OSRAM 3030-3D triple cœur. **Quels angles de faisceau ?**
60º ou 90º, au choix. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa protection IP65 le destine à l'intérieur et à l'extérieur. ?

150W
21000 lm?

IP65
60º/90º?

Aluminium
-80%?

Garantie
5 ans

Galerie de produits :














Color Rendering Index
CRI +80


IES TM-30-18 Color Rendition Report
4000K