Spot LED MINI encastrable 5W CCT ICE WHITE

Codes produits :

Référence 8051WHITE



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 115
Efficacité diode LED (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 580
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?95
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 24º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø40x55mm
Mesure de coupe (mm): Ø35mm
Matériau de construction: Aluminium
Pilote: LIFUD Flicker Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable CCT sélectionnable, CRI > 95 Spot LED mini encastrable 5W CCT 24º UGR11 - blanc mat

Le à puce BridgeLUX COB et driver LIFUD offre 580 lumens, un faisceau de 24º, et UGR 11. Température CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K), Ø40x55 mm, découpe Ø35 mm, finition blanc mat.

? 5W? 580 lm? CRI > 95? UGR 11

5W

Puissance 580 lm
Flux lumineux 24º
Faisceau CRI > 95
Rendu couleurs

Le **spot LED mini encastrable 5W** est la solution parfaite pour ceux qui recherchent un éclairage polyvalent et de haute qualité. Avec un sélecteur de température de couleur CCT intégré dans le câble, vous pouvez choisir entre 3000K, 4000K et 6000K selon vos besoins. Ses dimensions compactes de Ø40x55 mm et une découpe au plafond de Ø35 mm permettent une installation facile et discrète.

Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, ce spot offre un design élégant et moderne. Équipé d'une puce LED **BridgeLUX COB 2630 DS-C30**, il fournit 580 lumens avec un faisceau de 24º, idéal pour un éclairage focalisé. Son **CRI > 95** assure un rendu des couleurs fidèle et son UGR 11 un grand confort visuel. Le driver LIFUD garantit une haute durabilité et un éclairage sans scintillement.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CCT sélectionnable**
3000K, 4000K ou 6000K via le sélecteur sur le câble. **? CRI > 95, UGR 11**
Rendu des couleurs fidèle et grand confort visuel. **? Driver LIFUD**
Sans scintillement, haute durabilité. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud 4000 K
Blanc neutre 6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produit Spot LED mini encastrable Puissance 5W Flux lumineux 580 lm Puce LED BridgeLUX COB 2630 DS-C30 Température de couleur CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K) Faisceau 24º CRI > 95 UGR 11 Dimensions Ø40x55 mm Découpe au plafond Ø35 mm Matériau Aluminium Finition blanc mat Driver LIFUD sans scintillement Avantages

- **CCT sélectionnable :** 3000K, 4000K ou 6000K.
- **CRI > 95 :** rendu des couleurs fidèle.
- **UGR 11 :** faible éblouissement.
- **Driver LIFUD :** sans scintillement.
- **Compact Ø40x55 mm :** découpe Ø35 mm discrète.
- **Faisceau 24º :** éclairage focalisé.

Applications recommandées ? **Salons et chambres** — éclairage d'accentuation. ? **Commerces et hôtels** — rendu fidèle des couleurs. ? **Couloirs et faux plafonds** — intégration discrète. ? **Showrooms** — mise en valeur des produits. Guide d'installation 1 **Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø35 mm dans le plafond. 2 **Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000K, 4000K ou 6000K). 3 **Raccorder**
Raccordez le driver LIFUD au réseau. 4 **Encastrer**
Insérez le spot dans la découpe et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Comment choisir la température ?**
Via le sélecteur CCT intégré au câble : 3000K, 4000K ou 6000K. **Quelle découpe au plafond ?**
Ø35 mm (dimensions du spot Ø40x55 mm). **Quel est le rendu des couleurs ?**
CRI > 95, avec un UGR 11 pour un faible éblouissement. ?
5W
580 lm ?
CRI > 95
UGR 11 ?
CCT
3000-6000K ?
LIFUD
Sans scint.

Galerie de produits :








