Projecteur LED MATRIX 960W puce Bridgelux 153600Lm Driver Xitanium IP65

Codes produits :

Référence 0000M960W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 960
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 5000K
LED: SMD5050
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 240
Luminosité (Lm): 153600
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 20º
Angle d'ouverture: 40º
Angle d'ouverture: 90º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.94
Mesures (mm): 615x500x330mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Philips XITANIUM
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5000K
Optique: 20º, 40º, 90º

Description du produit :

Projecteur modulaire haute puissance, optiques 20/40/90º Projecteur LED 960W MATRIX puce Bridgelux 153600 lm driver XITANIUM IP65

Le réunit 8 modules de 120W à puce BRIDGELUX SMD5050 12 cœurs (240 lm/W) et un driver PHILIPS XITANIUM, pour . Optiques 20º/40º/90º, 100% aluminium 6063, orientable, IP65, garantie 5 ans.

? 960W? 153600 lm? 240 lm/W? IP65

960W
Puissance153600 lm
Flux lumineux240 lm/W
Efficacité diodeIP65
Protection

Le **projecteur LED 960W MATRIX** est un foyer capable d'éclairer efficacement tout type de grand espace. Il est composé de 8 modules de 120W et d'un driver PHILIPS XITANIUM pour les alimenter. Pour augmenter la puissance, les modules s'acquièrent 2 par 2 (le pilote est préparé pour cela), ce qui permet des configurations de 240W, 480W ou 960W. Il inclut aussi la plaque de montage du driver et le bras de fixation, et il est orientable.

Le projecteur MATRIX se distingue par sa diode **SMD5050 à 12 cœurs et puce BRIDGELUX (USA)**, qui offre l'efficacité et la fiabilité exigées par l'éclairage extérieur. Grâce à son objectif concentrateur, vous choisissez l'angle d'ouverture (20º, 40º ou 90º) pour obtenir les lux nécessaires là où il le faut. Sa diode 5050 atteint 240 lm/W. Fabriqué à 100% en aluminium 6063 (léger), avec peinture anticorrosion, il permet jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 153 600 lm modulaire**

8 modules de 120W, extensibles 2 par 2 (240/480/960W). **? Optiques 20/40/90º**

Objectif concentrateur, BRIDGELUX SMD5050 240 lm/W. **? Orientable, IP65**

Aluminium 6063 léger, driver PHILIPS XITANIUM, garantie 5 ans. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED modulaire haute puissance MATRIXPuissance960W (8 modules de 120W)Flux lumineux153 600 lmDiode LEDBRIDGELUX SMD5050 12 cœursEfficacité diode240 lm/WDriverPHILIPS XITANIUMOptiques20º / 40º / 90ºConfigurations240W / 480W / 960W (modules 2 par 2)OrientationOrientable (bras de fixation)MatériauAluminium 6063ProtectionIP65Économie d'énergieJusqu'à 80%Garantie5 ans Avantages

- **153 600 lm :** éclairage de très grands espaces.
- **Modulaire :** 8 modules de 120W, extensibles 2 par 2.
- **Optiques 20/40/90º :** objectif concentrateur.
- **BRIDGELUX SMD5050 :** 12 cœurs, 240 lm/W.
- **Driver PHILIPS XITANIUM :** fiabilité et durabilité.
- **IP65, garantie 5 ans :** aluminium 6063 léger.

Applications recommandées ?**Zones portuaires** — éclairage de très grande puissance.?**Stades et terrains de football** — éclairage sportif.?**Aéroports** — grandes surfaces.?**Grands parkings et usines** — forte luminosité. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le projecteur**
Montez le projecteur via son bras de fixation sur la structure.3**Raccorder le driver**
Raccordez le driver PHILIPS XITANIUM aux modules et au réseau.4**Orienter et choisir l'optique**

Réglez l'inclinaison et l'angle (20º, 40º ou 90º). Questions fréquentes **Peut-on augmenter la puissance ?**

Oui, les modules s'ajoutent 2 par 2 (240W, 480W, 960W). **Quels angles d'optique ?**

20º, 40º ou 90º grâce à l'objectif concentrateur. **Quel est le flux lumineux ?**
153 600 lumens, avec une diode SMD5050 de 240 lm/W. ?

960W
153600 lm?

20/40/90º
Modulaire?

IP65
Alu 6063?

Garantie
5 ans


Galerie de produits :




PHILIPS
Xitanium
LED driver
STADIUM
PHILIPS
MATRIX


bridgelux
SMD5050 -12 CORES 2240 DS-C30
240Lm/W
SMD5050


PHILIPS
Xitanium
LED driver








240Lm/W




615mm
500 mm
330mm