Câble sans halogène 1,5 mm. 100M. H07Z1-K

Codes produits :

Référence 0003

caractéristiques du produit :

Tension (V): 450V/750V
Mesures (mm): 100m.
Matériau de construction: Polylête + Cuivre
Température d'utilisation: -15ºC ~ +70ºC
Certificats: CE - RoHS
Certificats: AENOR-HAR 07Z1-K
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Couleur: Gris, Noir, Marron, Jaune, Bleu

Description du produit :

Câble électrique sans halogène Câble sans halogène H07Z1-K 1x1,5 mm² - rouleau 100 m

Une installation plus sûre grâce à un H07Z1-K de section . Résistant au feu et non propagateur de flamme, à faible émission de fumées et de gaz corrosifs, il est obligatoire dans les bâtiments neufs et les locaux recevant du public. Vendu en rouleau de 100 mètres.

? 1x1,5 mm²? 450/750 V? -15 à +70 ºC? Sans halogène

1x1,5 mm²

Section450/750 V
Tension-15 à +70 ºC
Température100 m
Rouleau

Le **câble sans halogène H07Z1-K** de **1x1,5 mm²** garantit une installation sûre : ses principaux atouts résident dans sa résistance au feu et son excellente capacité à ne pas propager la flamme. Son utilisation est obligatoire dans les nouveaux bâtiments et les locaux de réunion publique, où une faible émission de fumées et de gaz corrosifs est essentielle en cas d'incendie.

Il est composé d'un **conducteur flexible en cuivre poli de classe 5** selon la norme UNE EN 60228, avec une isolation en polyoléfine de type TI 7 (UNE EN 50363-7). Sa tension de fonctionnement est de **450/750 V** (tension de test 2500 V) et sa plage de température de fonctionnement va de **-15 à +70 ºC**. Il est vendu en rouleaux de 100 mètres et s'installe couramment dans les conduits, en surface ou encastrés.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sécurité incendie**

Non propagateur de flamme et à faible émission de fumées et de gaz corrosifs. **? Conforme aux normes**

Conducteur cuivre classe 5 selon UNE EN 60228, conforme au R.E.B.T. 2002. **? Obligatoire en ERP** Requis dans les bâtiments neufs et les locaux recevant du public. Caractéristiques techniques Type de produitCâble électrique sans halogèneDésignationH07Z1-KSection1x1,5 mm²ConducteurCuivre poli flexible classe 5 (UNE EN 60228)IsolationEn polyoléfine de type ti 7 (une en 50363-7)Tension de fonctionnement450/750 VTension de test2500 VTempérature de fonctionnement-15 à +70 ºCØ extérieur approx.2,9 mmPoids19,1 kg/kmRésistance à 20ºC13,3 ?/kmConditionnementRouleau de 100 m Avantages

- **Sans halogène :** faible émission de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie.
- **Non propagateur de flamme :** limite la propagation du feu.
- **Conducteur cuivre classe 5 :** grande flexibilité selon UNE EN 60228.
- **Conforme R.E.B.T. 2002 :** adapté aux ITC-BT 15, 20, 28 et 29.
- **Rouleau de 100 m :** conditionnement pratique pour vos installations.

Applications recommandées ?**Hôpitaux et centres de santé** — sécurité incendie renforcée.?**Cinémas et théâtres** — locaux recevant du public.?**Écoles et bâtiments publics** — installations obligatoires sans halogène.?**Conduits en surface ou encastrés** — installations fixes intérieures. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant toute intervention.2**Préparer le passage**
Disposez le câble dans le conduit, en surface ou encastré, selon l'installation.3**Réaliser le raccordement**
Raccordez le conducteur en respectant le R.E.B.T. 2002 et les ITC-BT applicables.4**Vérifier l'installation**
Contrôlez l'isolement et le bon serrage avant la mise sous tension. Questions fréquentes **Que signifie « sans halogène » ?**

Que le câble émet peu de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie et ne propage pas la flamme. **Quelle est sa tension de fonctionnement ?**

Sa tension de fonctionnement est de 450/750 V, avec une tension de test de 2500 V. **En quel conditionnement est-il vendu ?**

En rouleaux de 100 mètres. ?

Sans halogène

Sécurité incendie?

UNE EN 60228

Conforme?

1x1,5 mm²

Cuivre classe 5?

Rouleau 100 m

En stock

Galerie de produits :


100M.
100M.
100M.
100M.
100M.
100M