Réglette étanche LED 10W 60cm Capteur Radar + lumière permanente 20% 1100Lm IP65

Codes produits :

Référence ESR10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
Luminosité (Lm): 1100
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Mesures (mm): 600x80x36mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Réglette slim avec détecteur radar, IP65 / IK08 Réglette étanche LED 10W 60 cm capteur radar + lumière permanente 20% 1100 lm IP65

La (60 cm) au design ultrafin en aluminium argenté délivre . Détecteur radar de présence : lumière permanente à 20% qui passe à 100% à la détection. IP65 et IK08, intérieur et extérieur.

? 10W? 1100 lm? Radar? IP65

10W
Puissance1100 lm
Flux lumineuxRadar
DétecteurIP65 / IK08
Protection

La **réglette LED slim étanche 10W** est une solution d'éclairage moderne et efficace, avec un design ultrafin en aluminium de couleur argentée élégante et un diffuseur en PC opale. Avec une longueur de 60 cm, elle offre un flux lumineux de 1100 lumens grâce à son LED intégré SMD2835 de haute luminosité, idéale pour une large gamme d'applications.

Elle est câblée à une extrémité et dispose d'un **détecteur radar de présence** avancé : le luminaire reste allumé à 20% en permanence et passe à 100% lorsqu'une présence est détectée, optimisant la consommation et améliorant la sécurité. Sa classification **IP65** et son degré de résistance **IK08** la rendent adaptée à un usage intérieur et extérieur, en la protégeant contre la poussière, les jets d'eau et les chocs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Détecteur radar**

20% en permanence, 100% à la détection de présence. **? IP65 / IK08**

Étanche et résistante aux chocs, int./ext. **? Design slim**
Aluminium argenté et diffuseur opale, 1100 lm. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette LED slim étanche avec capteur radarPuissance10WLongueur60 cmFlux lumineux1100 lmLEDIntégré SMD2835 haute luminositéDétecteurRadar de présenceModePermanent 20% ? 100% à la détectionMatériauAluminium argenté + diffuseur PC opaleProtectionIP65Résistance aux chocsIK08InstallationCâblée à une extrémité Avantages

- **Détecteur radar :** 20% permanent, 100% à la détection.
- **IP65 / IK08 :** étanche et résistante aux chocs.
- **Design slim :** aluminium argenté, diffuseur opale.
- **SMD2835 :** haute luminosité et efficacité.
- **Économie d'énergie :** éclairage adaptatif.
- **Int./ext. :** polyvalence d'installation.

Applications recommandées ?**Garages et parkings** — éclairage à détection.?**Couloirs et escaliers** — sécurité et économie.?**Caves et zones de passage** — lumière adaptative.?**Entrepôts** — éclairage étanche IP65. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au plafond ou au mur.3**Raccorder à une extrémité**
Réalisez le raccordement câblé à une extrémité.4**Vérifier le capteur**

Rétablissez le courant et testez la détection (20% ? 100%). Questions fréquentes **Comment fonctionne le capteur ?**

Il maintient 20% de lumière en permanence et passe à 100% à la détection. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, IP65 et IK08 la destinent à l'intérieur et à l'extérieur. **Quel est le flux lumineux ?**
1100 lumens, avec un LED SMD2835 de haute luminosité. ?

10W
1100 lm?

Radar
20%?100%?

IP65
IK08?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








10W
60CM