Réglette étanche LED 22W 150cm Capteur Radar + lumière permanente 20% 2420Lm IP65

Codes produits :

Référence ESR22W-150



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
Luminosité (Lm): 2420
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Mesures (mm): 1500x80x36mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Réglette slim avec détecteur radar, IP65 / IK08 Réglette étanche LED 22W 150 cm capteur radar + lumière permanente 20% 2420 lm IP65

La (150 cm) au design ultrafin en aluminium argenté délivre . Détecteur radar de présence : lumière permanente à 20% qui passe à 100% à la détection. IP65 et IK08, intérieur et extérieur.

? 22W? 2420 lm? Radar? IP65

22W
Puissance2420 lm
Flux lumineuxRadar
DétecteurIP65 / IK08
Protection

La **réglette LED slim étanche 22W** est une solution d'éclairage moderne et efficace, avec un design ultrafin en aluminium de couleur argentée élégante et un diffuseur en PC opale. Avec une longueur de 150 cm, elle offre un flux lumineux de 2420 lumens grâce à son LED intégré SMD2835 de haute luminosité, idéale pour une large gamme d'applications.

Elle est câblée à une extrémité et dispose d'un **détecteur radar de présence** avancé : le luminaire reste allumé à 20% en permanence et passe à 100% lorsqu'une présence est détectée, optimisant la consommation et améliorant la sécurité. Sa classification **IP65** et son degré de résistance **IK08** la rendent adaptée à un usage intérieur et extérieur, en la protégeant contre la poussière, les jets d'eau et les chocs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Détecteur radar**

20% en permanence, 100% à la détection de présence. **? IP65 / IK08**

Étanche et résistante aux chocs, int./ext. **? Design slim**
Aluminium argenté et diffuseur opale, 2420 lm. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette LED slim étanche avec capteur radarPuissance22WLongueur150 cmFlux lumineux2420 lmLEDIntégré SMD2835 haute luminositéDétecteurRadar de présenceModePermanent 20% ? 100% à la détectionMatériauAluminium argenté + diffuseur PC opaleProtectionIP65Résistance aux chocsIK08InstallationCâblée à une extrémitéDimensions1500x80x36 mm Avantages

- **Détecteur radar :** 20% permanent, 100% à la détection.
- **IP65 / IK08 :** étanche et résistante aux chocs.
- **Design slim :** aluminium argenté, diffuseur opale.
- **SMD2835 :** haute luminosité et efficacité.
- **Économie d'énergie :** éclairage adaptatif.
- **Int./ext. :** polyvalence d'installation.

Applications recommandées ?**Garages et parkings** — éclairage à détection.?**Couloirs et escaliers** — sécurité et économie.?**Caves et zones de passage** — lumière adaptative.?**Entrepôts** — éclairage étanche IP65. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au plafond ou au mur.3**Raccorder à une extrémité**
Réalisez le raccordement câblé à une extrémité.4**Vérifier le capteur**

Rétablissez le courant et testez la détection (20% ? 100%). Questions fréquentes **Comment fonctionne le capteur ?**

Il maintient 20% de lumière en permanence et passe à 100% à la détection. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, IP65 et IK08 la destinent à l'intérieur et à l'extérieur. **Quel est le flux lumineux ?**
2420 lumens, avec un LED SMD2835 de haute luminosité. ?

22W
2420 lm?

Radar
20%?100%?

IP65
IK08?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








22W
150CM