Tube LED T8 22W 150cm 2180Lm Connexion 1 extrémité

Codes produits :

Référence TLPLUS22W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Culot: G13
Luminosité (Lm): 2180
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d’ouverture: 270º
Mesures (mm): Ø28x1500mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Tube T8 270º, remplacement rapide des fluorescents Tube LED T8 22W 150cm aluminium + PC opale 270º 2180 lm connexion 1 extrémité

Le en aluminium et PC opale offre avec un angle d'ouverture de pour une répartition uniforme. Connexion à 1 extrémité (sécurité accrue), Ø26 mm, compatible ballast magnétique.

? 22W? 2180 lm? 270º? 150 cm

22W
Puissance2180 lm

Flux lumineux270º
Angle150 cm
Longueur

Le **tube LED T8 de 150 cm et 22W** est conçu pour offrir une solution de remplacement rapide, simple et sécurisée pour les luminaires équipés de tubes fluorescents. Fabriqué en aluminium et PC opale, il fournit un flux lumineux de 2180 lumens avec un angle d'ouverture de 270º, garantissant une répartition uniforme de la lumière dans tout l'espace.

Sa **connexion à 1 extrémité** apporte une sécurité accrue lors de l'installation, et sa compatibilité avec les **ballasts magnétiques** permet de conserver sa longue durée de vie. Avec un diamètre de Ø26 mm et des matériaux de haute qualité (aluminium + PC opale), il est idéal pour les environnements commerciaux et industriels : entrepôts, bureaux, ateliers, garages et supermarchés.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Angle 270º**

Répartition uniforme de la lumière, PC opale. **? Connexion 1 extrémité**

Sécurité accrue lors de l'installation. **? Compatible ballast magnétique**

Remplacement rapide, longue durée de vie. Caractéristiques techniques Type de produitTube LED T8Puissance22WFlux lumineux2180 lmAngle lumineux270ºConnexionÀ 1 extrémitéMatériauAluminium + PC opaleLongueur150 cmDiamètreØ26 mmCompatibilitéBallast magnétique Avantages

- **Angle 270º :** répartition uniforme de la lumière.
- **Connexion 1 extrémité :** sécurité accrue.
- **2180 lm à 22W :** haute efficacité.
- **Aluminium + PC opale :** matériaux de qualité.
- **Compatible ballast magnétique :** remplacement rapide.
- **Ø26 mm, 150 cm :** format standard T8.

Applications recommandées ?**Entrepôts** — remplacement de fluorescents.?**Bureaux et ateliers** — éclairage général.?**Garages** — lumière uniforme 270º.?**Supermarchés et zones commerciales** — efficacité énergétique. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer l'ancien tube**
Démontez le tube fluorescent.3**Installer le tube LED**
Placez le tube T8 (connexion à 1 extrémité).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Comment se connecte-t-il ?**

À 1 extrémité, pour une sécurité accrue. **Quel est l'angle d'ouverture ?**

270º, pour une répartition uniforme de la lumière. **Est-il compatible avec les ballasts ?**
Oui, avec les ballasts magnétiques. ?

22W
2180 lm?

270º
150 cm?

1 extrémité
Ballast magn.?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


22W
150CM