

## Tube LED T8 22W 150cm 2180Lm Connexion 1 extrémité

### Codes produits:

Référence TLPLUS22W



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22 Tension (V): 100-240V Température CCT: 4000K

LED: SMD2835 Virole: G13

Luminosité (Lm): 2180

CRI: +80 IP: IP20

Angle d'ouverture: 270° Mesures (mm): Ø28x1500mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Certificats: CE - RoHS

Garantie: 3 ans

# Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

# **Description du produit:**

Tube LED T8 150cm 22W Aluminium + PC Opale - Connexion à 1 Extrémité Remplacement Rapide et Sécurisé avec Haute Efficacité

Le **Tube LED T8 de 150cm** et **22W de puissance** est conçu pour offrir une solution de remplacement rapide, simple et sécurisée pour les luminaires équipés de tubes fluorescents. Fabriqué en **aluminium et PC opale**, il fournit un **flux lumineux de 2180 lumens**, avec un angle d'ouverture de **270º**, garantissant une répartition uniforme de la lumière dans tout espace.

Installation avec Ballast Magnétique

Connexion à 1 Extrémité pour une Sécurité Accrue

Caractéristiques Techniques

• Puissance: 22W



Flux Lumineux : 2180 lumens
Angle Lumineux : 270°
Connexion : À 1 extrémité
Matériau : Aluminium + PC Opale

Longueur : 150cmDiamètre : Ø26mm

• Compatibilité : Ballast magnétique

### Avantages du Tube LED T8 150cm 22W

- Installation facile avec connexion à une extrémité pour plus de sécurité.
- Compatible avec les ballasts magnétiques, tout en conservant sa longue durée de vie.
- Répartition uniforme de la lumière avec un angle lumineux de 270°.
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité : Aluminium et PC opale.

## Applications du Tube LED T8 150cm 22W

Le **Tube LED T8 de 150cm** est idéal pour une large gamme d'applications dans les environnements commerciaux et industriels, tels que :

- Entrepôts
- Bureaux
- Ateliers
- Garages
- Supermarchés
- Zones communes dans les bâtiments résidentiels

### Galerie de produits :



